

Produktdatenblatt

DE**DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION****Name oder Handelsmarke des Lieferanten:**

Amica

Anschrift des Lieferanten⁽²⁾:

Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland

Modellkennung:

WA 494 080

1194252

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | | Parameter | Wert | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------|----|--|--|
| Nennkapazität ⁽¹⁾ (kg) | 9,0 | | Abmessungen in cm | Höhe | 85 | | |
| | | | | Breite | 60 | | |
| | | | | Tiefe | 58 | | |
| EEL _w ⁽¹⁾ | 51,9 | Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾ | A ⁽³⁾ | | | | |
| Wascheffizienzindex ⁽¹⁾ | 1,031 | Spülwirkung (g/kg) ⁽¹⁾ | 5,0 | | | | |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,494 | | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 49 | | | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ⁽¹⁾ (°C) | Nennkapazität | 35 | Gewichtete Restfeuchte (%) | 62,0 | | | |
| | Halbe Nennkapazität | 35 | | | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 25 | | | | | |
| Schleuderdrehzahl ⁽¹⁾ (U/min.) | Nennkapazität | 1400 | Schleudereffizienzklasse ⁽¹⁾ | C ⁽³⁾ | | | |
| | Halbe Nennkapazität | 1400 | | | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1400 | | | | | |
| Programmdauer ⁽¹⁾ (g:min) | Nennkapazität | 3:48 | Art | freistehend | | | |
| | Halbe Nennkapazität | 2:54 | | | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:54 | | | | | |
| Luftschallemissionen im Schleudergang ⁽¹⁾ (dB(A) re 1 pW) | 76 | | Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾ (Schleudergang) | B ⁽³⁾ | | | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | | Bereitschaftszustand (W) | 0,50 | | | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4,00 | | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | | | | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾ (Anzahl der Monate) | | | 24 | | | | |

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

Nein

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission⁽¹⁾⁽²⁾ zu finden sind: <https://amica-group.de/>⁽¹⁾ Angaben für das Programm „eco 40-60“.⁽²⁾ Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.⁽³⁾ Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.



- 9,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- **SteamTouch**
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/80/85 °C
- Schleuderegulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 49,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 49 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:48 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 516 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 70,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 630 mm

EAN 5906006942526

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 494 080 |
| Bauart | Frontlader |

Leistung

| | |
|---|-----------|
| Nennkapazität (kg) | 9,0 |
| Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern | A / B / C |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1400 / 62 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): | 49 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 49,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / 76 |

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

| | |
|--|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,9 / 65 / 228 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,5 / 51 / 174 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,2 / 35 / 174 |

Ausstattung

| | |
|--|------------------------|
| Display | LED |
| Temperaturregulierung | kalt/20/30/40/60/80/85 |
| Schleuderregulierung | 500/700/900/1200/1400 |
| Vorwäsche | - |
| Pause | • |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | - - - / • |
| Programmzeit programmierbar | • |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende | • / • |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch | • |
| Überlaufschutz | • |
| Kindersicherung / Anzeige | • / - |
| Opti Dose | - |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | • / • |
| Steam Touch | • |
| Automatisches Unwuchtsystem | • |
| BLDC-Motor | • |
| Add+ System | - |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | 330 |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 520 / 135 / links |
| Soft Drum | - |
| Türverriegelungsanzeige | • |

Programme / Zusatzfunktionen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl Programme | 15 |
| Programme Baumwolle in °C | Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle 20°C |
| Programme Pflegeleicht in °C | - |
| Programme Wolle in °C | Wolle |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche |
| Zusatzprogramme | Baby Comfort, Hemden, Bettwäsche, Mix, Selbstreinigung, Express, Schleudern, Daunen, Spülen+Schleudern, Anti-Allergie |
| Zusatzfunktionen | OneTouch, Fertig in, Extra Spülen, SteamPower, U/min, Temp., Start/Pause |

Technische Daten*

| | |
|---|----------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | - / - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150 / 230 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 190 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 847 x 600 x 516 |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220 - 240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 65,0 / 70,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 888 x 670 x 630 |

EAN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EPREL-Registrierungsnummer: | 5906006942526 |
| | 367308 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

