VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	**Von Reiter**
Modellkennung	**VRWHT 9002 E**
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	**23.7** kW/Jahr
Energieeffizienzklasse [1])	**A**
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	**31.5** %
Fluiddynamische Effizienzklasse [2])	**A**
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	**53.0** %
Klasse der Beleuchtungseffizienz [2])	**A**
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	**95.7** %
Klasse für Fettabscheidegrad [2])	**A**
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**200** m^3/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**410** m^3/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	**-** m^3/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**53** dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**68** dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	**-** dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	**0.42** W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	**0.00** W

[1]) A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

[2]) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

08.02.2019

VONREITER

Dunstabzugshaube




VRWHT6002E



VRWHT9002E

AIRROTATION - nach dem Prinzip der Zentrifugaltechnik -

Einbauskizze



VRWHT 6002E
VRWHT 9002E

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRWHT6002E
Modell	VRWHT9002E
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	11
Energieeffizienzklasse h1	A
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	35
Fluiddynamische Effizienzklasse h2	A
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	72
Klasse der Beleuchtungseffizienz h2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	95
Klasse für Fettabscheidegrad h2	A
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	200
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	280
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	480
Min. Luftschallemission, Normalbetrieb [dB]	51
Max. Luftschallemission, Normalbetrieb [dB]	55
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllauf [dB]	63
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unaus-geschalteten Zustand [W]	0,5
Farbe	
Front	Inox
Kamin	Inox
Ausstattung	
Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	5
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,8
Betriebsart	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Abluftstutzen [mm Ø]	150
Abmessungen / Gewicht VRWHT 6002E	
H x B x T unverpackt [cm]	48,4x60,0x40,0
Kamin ausziebar max [cm] ***1**	77
H x B x T verpackt [cm]	65,5x34,0x40,0
Gewicht unverpackt [kg]	13
Gewicht verpackt [kg]	16
Abmessungen / Gewicht VRWHT 9002E	
H x B x T unverpackt [cm]	48,4x90,0x40,0
Kamin ausziebar max [cm] ***1**	77
H x B x T verpackt [cm]	53,5x95,5x35,5
Gewicht unverpackt [kg]	15
Gewicht verpackt [kg]	20
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	88
Kabellänge incl. Stecker [cm]	150
Leistungsaufnahme [W]	91,6
Sonstiges	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. :VRWHT 6002E	4058668000814
EAN Nr.: VRWHT 9002E	4058668000821
Artikel Nr.: VRWHT 6002E	0440065
Artikel Nr.: VRWHT 9002E	0440066

h1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
h2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

***1** höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt