

## Bauknecht Mikrowelle

Typ / Verkaufsbezeichnung

EMNK5 2238 PT

<b>Geräteart</b>			
Einbaugerät-Mikrowellengerät / MikroTandem / Standgerät		• / - / -	
Solo-Mikrowellengerät		-	
Kombinations-Mikrowellengerät		-	
<b>Funktionen</b>			
Mikrowelle solo		•	
Grill + Mikrowelle		-	
Quarz-Grill / Grill		- / -	
Crisp-System		-	
Heißluft / Sensor-Dampfgaren		- / •	
<b>Ausstattung</b>			
Leistungsstufen / elektronisch gesteuert		4 / -	
Auftauautomatik		-	
Rapid-Defrost Auftaufunktion / Jet-Defrost Auftaufunktion		-	
Rapid-Start / Jet-Start		•	
3D-System		•	
Zeitschaltuhr		-	
Akustik-Signal bei Kochzeitende		-	
Kindersicherung		•	
Edelstahl / lackierter Stahl-Garraum / Magic Clean		- / • / -	
<b>Garraum-Abmessungen</b>			
Höhe	mm	187	
Breite	mm	370	
Tiefe	mm	290	
Garraumvolumen	l	22	
<b>Dunstabzugshaube</b>			
<b>Ausstattung</b>			
Luftaustritt	Ø 120 mm	-	
Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)		-	
Wrasenauffang ausziehbar		-	
Tiefe ausgezogen	mm	-	
Lichtschalter	ein/aus	-	
<b>Gebläseleistung<sup>1)</sup></b>			
Stufe 1	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	- / -
Stufe 2	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	- / -
Stufe 3	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	- / -
freiblasend		m <sup>3</sup> /h	-
Beleuchtung		W	-
Mindestabstand der Haube zur Elektro-Kochfläche			-
Mindestabstand der Haube zur Gaskochfläche			-
<b>Gerätemaße</b>			
Höhe	mm	382	
Breite	mm	595	
Tiefe	mm	320	
Türanschlag links / unten			links
<b>Einbaumaße</b>			
Höhe	mm	362	
Breite	mm	560	
Tiefe	mm	300	
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V	230	
Frequenz	Hz	50	
Gesamt-Anschlusswert	W	1.300	
Ausgangsleistung Mikrowelle	W	750	
Montagematerial		•	
Montageschablone für Geräteaufhängung		•	
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen		•	
<b>Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache</b>			
Gebrauchsanweisung, Installationsanweisung		•	
Gewicht, netto	kg	21	

### Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- \* = gemessen nach IEC 705

1) = gemessen nach DIN

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 05/17.