

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung</b>	LTR6C360TL 913143648

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>	68,8	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	C	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,557	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	40	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	44	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	53,5
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	24		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B
	halbe Nennkapazität	1251		
	Viertel der Nennkapazität	1251		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:17	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	78	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt** **NEIN**

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143648>

<sup>(b)</sup> Angaben für das Programm „eco 40-60“.



### Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



### SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler wird gleichmäßig verteilt und erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



### Zeitspar- & Eco-Programme: Sparen Zeit und Strom

Das Programm Eco 40 - 60 ist besonders energieeffizient. Es verlängert die Waschdauer während es die Temperatur und damit den Energieverbrauch senkt. Eine verkürzte Programmlaufzeit ermöglicht die Option Zeit Sparen.

### SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

### LiquiDose: Waschmittelspülung genau zum richtigen Zeitpunkt

LiquiDose ergänzt das Waschmittelfach und ermöglicht beste Reinigungsergebnisse bei Nutzung der Startzeitvorwahl. Der einstellbare Schieberegler verhindert das vorzeitige Ausfließen des Flüssigwaschmittels. Egal ob Flüssig- oder Pulverwaschmittel - es gelangt zum richtigen Zeitpunkt in die Trommel.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Auf Rollen fahrbar

## Technische Daten

PNC	913 143 648	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7333394010304	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	C	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	56	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Gerätehöhe (mm)	890
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Gerätebreite (mm)	400
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	600
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Auf Rollen fahrbar	Ja
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.5	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	61
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	59
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690

