

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	3211 8703 / 5022CE3.313eEDW 7090 8847 / 5022CE3.313eEDJXv
Energieeffizienzindex	95,1
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch konventionellen Modus	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0,78 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	65 l

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	3211 8703 / 5022CE3.313eEDW 7090 8847 / 5022CE3.313eEDJXv
Art des Backofens	freistehend
Masse des Gerätes	39,0 kg
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	65 l
Energieverbrauch im konventionellen Modus	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch im Umluftmodus	0,78 kWh/Zyklus
Energieeffizienz Index	95,1

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	3211 8703 / 5022CE3.313eEDW 7090 8847 / 5022CE3.313eEDJXv
Art der Kochmulde	elektrische Kochmulde
Anzahl der Kochzonen und/ oder Kochflächen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Maße Kochzone vorne links	Ø 12,0 /18,5 cm
Maße Kochzone hinten links	Ø 15,0 cm
Maße Kochzone vorne rechts	Ø 15,0 cm
Maße Kochzone hinten rechts	L 25,0 cm W 15,0 cm
Energieverbrauch Kochzone vorne links	183,8 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone hinten links	182,8 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone vorne rechts	184,6 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone hinten rechts	187,4 Wh pro kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	184,6 Wh pro kg

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-2 gemessen worden.

Technische Daten

Bestellnummer	3211 8703 7090 8847
Gerätebezeichnung	Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Modell	5022CE3.313eEDW 5022CE3.313eEDJXv
Bemessungsspannung	230 V ~ / 400 V 3N ~
Frequenz	50 Hz
Bemessungsaufnahme Backofen	3600 W
Gerätemaße (H x B x T)	850 mm x 500 mm x 600 mm
Maximal-Temperatur	275 °C
Beleuchtung	230 - 240 V, 25 W, E14-15, T 300 °C
Bemessungsaufnahme Kochfeld	6100 W
Bemessungsaufnahme gesamt	9700 W