

EXQUISIT

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	KH 60-8.3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	30.0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	13.9
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	D
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	45.0 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	65.3 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	166 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	335 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- m ³ /h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	51 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	66 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	- W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



Bedienblende ohne Uhr
Übersichtliche Bedienelemente



Beleuchtung
Helle LED Beleuchtung



Energie



Leistungsstufen



Licht



Breite

Warenmarke

Matchcode

Farbe

EAN

Artikelnummer

Exquisit
KH 60-8.3
Edelstahl
4016572018509
0440046

Zubehör und Ausstattung

Farbe Front
Ausziehbarer Kamin
Art der Steuerung
Lüfterstufen
Leistung Beleuchtung
Aktivkohlefilter
Anzahl Aktivkohlefilter
Bestellnummer Aktivkohlefilter
Metall Fettfilter
Abluftbetrieb
Umluftbetrieb
Luftstrom min (m³/h)
Luftstrom max (m³/h)

Inox
Ja
Drucktasten
3
1,8 W
Nachrüstbar
2
1010171
Ja
Ja
Ja
166 m³/h
335 m³/h

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Fluiddynamische Effizienzklasse
Fluiddynamische Effizienz [%FDE-hood]
Beleuchtungseffizienzklasse
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]
Fettabscheideklasse
Geräuschpegel min. bei normalem Gebrauch
Geräuschpegel max. bei normalem Gebrauch
Leistungsaufnahme
Prüfzeichen

B
30 kWh/Jahr
D
13,9
A
45,0 lx/Watt
D
51 dB
66 dB
68 W
CE

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz
Länge Stromkabel

220-240 V~ / 50 Hz
130 cm

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT
Ausziehbare Kaminhöhe
Verpackungsmaß HxBxT
Gerätgewicht brutto/netto
Abluftstutzen Ø

19,8 x 59,5 x 48,0 cm
750 mm
23,0 x 64,0 x 54,0 cm
7,0 / 6,0 kg
150 mm

Bauform

Bauform
Wandmontage