



Artikelnummer 1188380301
EAN 4007123670420

BESCHREIBUNG

- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren |
| Kabellänge | 38 m |
| Zusätzliche Kabellänge | 2 m |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 3G1,5 |
| Kabelfarbe | schwarz |
| Trommeldurchmesser | 290 mm |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Stecksystem Steckdose | Typ F (Schuko) |
| Stecksystem Stecker | Typ E und F |
| Max. Strombelastbarkeit | 16 A |
| Nenneingangsspannung | 230 V |
| Schutzart (IP) | IP44 |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| VPE | 1 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 7.7 kg |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 19 cm x 29 cm x 36,5 cm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 7.7 kg |
| Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 19 cm x 29 cm x 36,5 cm |