

Produktdatenblatt Version: Deutsch

Artikel:	Bezeichnung:
90003854	LED Unterbauleuchte Akku, mit Bewegungsmelder, ohne
enthalten in individuellen Kundenartikeln	Tageslichtsensor 331x31x22mm



Allgemeine Information / General Information

Diese LED Unterbauleuchte mit Bewegungssensor lässt sich ganz einfach durch einen Magnetstreifen befestigen wo sie möchten. Die Leuchte lässt sich mit einem USB Kabel aufladen.

Technische Daten / Technical Data	
Länge / length	331mm
Betriebsspannung / working voltage	3,7VDC
LED type / LED type	SMD3528
Lichtstrom / lumen output	80 Lm
Leistung / power	1,2 W
LED Anzahl / LED quantity	
CRI	
Farbtemperatur / LED Colour	6000 Kelvin
zulässige Umgebungstemperatur / working	-20°C – 25°C
Lebensdauer / lifetime	25.000h
Profil Material / Extrusion Material	Aluminium eloxiert
Abdeckung Material / Cover Material	PMMA
Leitung / wire	-
Leitungsquerschnitt / Cable cross-section	-
Leitungsfarbe / cable colour	-
Steckverbinder / connector	Mini USB
Staub-/Feuchtigkeitsschutz / Dust / moisture	IP20
protection	
Prüfzeichen / checkmark	CE
Schutzklasse / protection class	III (Schutz durch Kleinspannung)
Stand: Datum	06.09.2021 * Irrtümmer, Tippfehler und Technische Änderungen vorbehalten