

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Anbieters:</b>	AEG
<b>Anschrift des Anbieters:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung:</b>	FUS7676APM 911424538

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	58
EEl <sup>(b)</sup>	31,9	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Reinigungsleistungsindex <sup>(b)</sup>	-	Trocknungsleistungsindex <sup>(b)</sup>	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,542	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	10,9	
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	5:10	Art	Built-In	
Luftschallemissionen <sup>(b)</sup> (dB (A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup>	B <sup>(d)</sup>	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**


Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911424538>

<sup>(a)</sup> this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> Angaben für das eco-Programm.

<sup>(c)</sup> changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(d)</sup> if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



### AEG Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

## Produktvorteile & Ausstattung



### SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.



### MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen dir beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



### ComfortRails: Für leichtgängiges und schonendes Be- und Entladen

Mit den ComfortRails kannst du den Oberkorb und die Besteckschublade leichtgängig an ihren Platz schieben, ohne dass Teller und Gläser aneinanderstoßen. Das Be- und Entladen geht damit immer mühelos und schonend für dein Geschirr.



### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien\*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- AirDry Technologie
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramm: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, XtraPower, Glasschutz
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: ComfortRails
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrips Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, Griff mit Edelstahl
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit ComfortRails
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

\*Tested for Micrococcus luteus and MS2 bacteriophage in external test performed by Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 20212029).

**Technische Daten**

PNC	911 424 538	Blendenfarbe	Edelstahl
EPREL Registrierungscode	2187312	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394079301	Anschlusswert (Watt)	1950
Energieeffizienzklasse	A	Volt	220-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	54	Kabellänge (m)	1.6
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Gerätehöhe (mm)	818
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.9	Gerätebreite (mm)	597
Dauer in Stunden im Eco-Programm	5:10	Gerätetiefe (mm)	576
Luftschallemissionsklasse	B	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	46
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	44
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Höhe (mm)	870
Installation	Unterbau	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		

PSGBDW230DE00007

