



Artikelnummer 1171250747
EAN 4007123685011

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	17,500 lm
Leistungsaufnahme	150 W
Lichtausbeute	137 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenn Eingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,1 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,5 cm x 44 cm x 39 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,65 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11 cm x 44 cm x 40 cm

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 20060 M