# SICHERHEITSDATENBLATT

**Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**

**Druckdatum: 2019.11.29 Version1 Revision: 2019.11.29**

## Abschnitt 1. Identifizierung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens

**1.1 Produktidentifikator:**

| | | |
|---|---|---|
| Produktname | :: | Woodbridge Large Candle Jar & Wax Melt Pack – Black Diamond |
| Codenummer | :: | WLJ005 & WWM005 |

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

| | | |
|---|---|---|
| Verwendung der Substanz / Mischung | :: | Parfümierte Kerze |

**1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes**

| | | |
|---|---|---|
| Name der Firma | :: | Fragrance and Style GmbH |
| Adresse | :: | Bornaer Chaussee 132, 04416 Markkleeberg |
| TEL | :: | 034297 983040 |
| SDS-Verantwortlicher E-Mail | :: | service@fragranceandstyle.de |

**1.4 Notrufnummer**

| | | |
|---|---|---|
| Notfall Kontakt Nummer | :: | 034297 983040 |

## Abschnitt 2. Identifizierung von Gefahren

**2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches**

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 3, H412 Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

Zusätzliche Information

| | | |
|---|---|---|
| Für den vollständigen Text der Gefahren- und EU-Gefahrenhinweise | : | Siehe ABSCHNITT 16 |

**2.2 Beschriftungselemente**

| | | |
|---|---|---|
| Gefahrenpiktogramme | : | Keine Daten verfügbar |
| Signalwörter | : | Keine Daten verfügbar |
| Gefahrenhinweise | : | H412 Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | : | Vorsichtsmaßnahmen: |
| | : | P273Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt. |

Müllentsorgung:
P501 Entsorgen Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften
.

**Zusätzliche Information:**

EUH208:Enthält 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on , (R) -p-Mentha-1,8-Dien , Cumarin , Linalool , 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-on , (Ethoxymethoxy) cyclododecan , 1 - (2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl) -2-buten-1-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Andere Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

## Abschnitt 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Inhaltsstoffen

### 3.1 Substanzen

Keine Daten verfügbar

### 3.2 Gemische

In der Mischung enthaltene gefährliche Substanzen:

| Chemischer Name | CAS-Nr<br>EG-Nr | Klassifizierung (CLP) | Konzentration [%] |
|---|---|---|---|
| Benzylbenzoat | 120-51-4<br>204-402-9 | Akute Toxizität: 4 (oral); H302<br>Aquatic Acute: 1; H400<br>Aquatic Chronic: 2; H411 | > = 1,75- <4,00 |
| 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol | 18479-58-8<br>242-362-4 | Hautreizung: 2; H315<br>Augenreizung: 2; H319 | > = 0,70 - <1,60 |
| 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on | 54464-57-2<br>259-174-3 | Hautreizung: 2; H315<br>Aquatic Chronic: 1; H410<br>Skin Sens.: 1; H317 | > = 0,35 - <0,80 |
| (R) -p-Mentha-1,8-dien | 5989-27-5<br>227-813-5 | Asp. Tox.: 1; H304<br>Aquatic Chronic: 1; H410<br>Aquatic Acute: 1; H400<br>Skin Sens.: 1B; H317<br>Hautreizung: 2; H315<br>Flam. Liq.: 3; H226 | > = 0,35 - <0,80 |
| Cumarin | 91-64-5<br>202-086-7 | Akute Toxizität: 4 (oral); H302<br>Aquatic Chronic: 3; H412 | > = 0,35 - <0,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Skin Sens.: 1B; H317 | |
| Linalool | 78-70-6<br>201-134-4 | Hautreizung: 2; H315<br>Augenreizung: 2; H319<br>Skin Sens.: 1B; H317 | > = 0,35 - <0,80 |
| Oxacyclohexadecen-2-on 1) | 34902-57-3<br>111879-80-2<br>422-320-3 | Aquatic Acute: 1; H400<br>Aquatic Chronic: 1; H410 | > = 0,35 - <0,80 |
| 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-on | 33704-61-9<br>251-649-3 | Hautreizung: 2; H315<br>Augenreizung: 2; H319<br>Skin Sens.: 1; H317<br>Aquatic Chronic: 2; H411 | > = 0,35 - <0,80 |
| (Ethoxymethoxy) cyclododecan | 58567-11-6<br>261-332-1 | Hautreizung: 2; H315<br>Aquatic Chronic: 2; H411<br>Skin Sens.: 1; H317 | > = 0,35 - <0,80 |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol 1) | 128-37-0<br>204-881-4 | Aquatic Acute: 1; H400<br>Aquatic Chronic: 1; H410 | > = 0,007- <0,08 |
| Pin-2 (10) -en | 127-91-3<br>204-872-5 | Flam. Liq.: 3; H226<br>Hautreizung: 2; H315<br>Skin Sens.: 1B; H317<br>Asp. Tox.: 1; H304<br>Aquatic Acute: 1; H400<br>Aquatic Chronic: 1; H410 | > = 0,007- <0,08 |
| 1- (2,6,6-Trimethyl-3-Cyclohexen-1-yl) -2-Buten-1-eins 1) | 57378-68-4<br>260-709-8 | Akute Toxizität: 4 (oral); H302<br>Skin Sens.: 1A; H317<br>Hautreizung: 2; H315<br>Aquatic Acute: 1; H400<br>Aquatic Chronic: 1; H410 | > = 0,007- <0,08 |
| Citral | 5392-40-5<br>226-394-6 | Augenreizung: 2; H319<br>Hautreizung: 2; H315<br>Skin Sens.: 1B; H317 | > = 0,007- <0,08 |
| Den vollständigen Text der in diesem Abschnitt erwähnten H-Anweisungen finden Sie in Abschnitt 16.<br>Akute aquatische Toxizität:<br>1) 0,1 <L (E) C 50 <= 1 mg / l<br>2) 0,01 <L (E) C 50 <= 0,1 mg / l | | | |

## Teil 4: Erstehilfemaßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise :: Verlassen Sie den gefährlichen Bereich.
Geben Sie niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund.

Hautkontakt :: Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen Verbrennungen verursachen.
Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und sicher entsorgen.
Betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Hautreizungen, Schwellungen oder Rötungen auftreten und anhalten.

| | | |
|---|---|---|
| Für kleinere thermische Verbrennungen | :: | Die Verbrennung abkühlen lassen.<br>Halten Sie den verbrannten Bereich mindestens fünf Minuten lang unter kaltes fließendes Wasser, bis die Schmerzen nachlassen. Eine Unterkühlung des Körpers muss jedoch vermieden werden.<br>Legen Sie kein Eis auf die Verbrennung; Entfernen Sie nicht klebende Kleidungsstücke vorsichtig. Versuchen Sie nicht, Teile der Kleidung zu entfernen, die auf verbrannte Haut geklebt sind, sondern schneiden Sie sie um. Bei schweren Verbrennungen einen Arzt aufsuchen. |
| Blickkontakt | :: | Symptome: leichte Reizung (unspezifisch). Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen Verbrennungen verursachen.<br>Vorsichtig einige Minuten mit Wasser abspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. Weiter spülen.<br>Wenn Reizungen, verschwommenes Sehen oder Schwellungen auftreten und anhalten, lassen Sie sich von einem Spezialisten beraten.<br>Wenn heißes Produkt ins Auge gespritzt wird, sollte es sofort abgekühlt werden, um die Wärme unter kaltem fließendem Wasser abzuleiten. Lassen Sie sich sofort von einem Facharzt untersuchen und behandeln. |
| Inhalation | :: | Bei Umgebungstemperatur ist ein Einatmen aufgrund des niedrigen Dampfdrucks der Substanz unwahrscheinlich.<br>Symptome: Bei Umgebungstemperatur nicht zu erwarten. Das Einatmen von Dämpfen oder Ölnebeln, die bei hohen Temperaturen entstehen, kann zu Reizungen der Atemwege führen.<br>Bei Symptomen, die durch das Einatmen von Dämpfen, Nebeln oder Dämpfen entstehen: Bringen Sie den Betroffenen an einen ruhigen und gut belüfteten Ort, wenn dies sicher ist.<br>Wenn das Opfer bewusstlos ist und<br>- Nicht atmen - Stellen Sie sicher, dass die Atmung nicht behindert wird, und atmen Sie künstlich durch geschultes Personal. Geben Sie bei Bedarf eine externe Herzmassage und holen Sie medizinische Hilfe ein.<br>- Atmen - in die Erholungsposition bringen. Bei Bedarf Sauerstoff verabreichen.<br>Bei Atemnot ärztliche Hilfe einholen. |
| Verschlucken | :: | Symptome: wenige oder keine Symptome erwartet. Wenn überhaupt, können Übelkeit und Durchfall auftreten.<br>Kein Erbrechen herbeiführen. Bitten Sie um medizinische Hilfe.<br>Geben Sie einer bewusstlosen Person nichts mit dem Mund. |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

| | | |
|---|---|---|
| Symptome | :: | Keine Daten verfügbar |

### 4.3 Hinweis auf sofortige ärztliche Hilfe und besondere Behandlung

| | | |
|---|---|---|
| Informationen an den Arzt | :: | Keine Daten verfügbar |

## Abschnitt 5. Brandbekämpfungsmaßnahmen

**5.1 Löschmittel:**

| | | |
|---|---|---|
| Geeignete Löschmittel | :: | Trockenes Pulver, Schaum, Kohlendioxid, Sand und Ton. |
| Ungeeignete Löschmittel | :: | Verwenden Sie keine direkten Wasserstrahlen auf das brennende Produkt. Sie könnten Spritzer verursachen und das Feuer verbreiten. Die gleichzeitige Verwendung von Schaum und Wasser auf derselben Oberfläche ist zu vermeiden, da Wasser den Schaum zerstört.<br>Eine unvollständige Verbrennung führt wahrscheinlich zu einer komplexen Mischung von<br><br>Feste und flüssige Partikel und Gase in der Luft, einschließlich Kohlenmonoxid und nicht identifizierter organischer und anorganischer Verbindungen. |

**5.2 Besondere Gefahren durch den Stoff oder das Gemisch**

| | | |
|---|---|---|
| Gefährliche Verbrennungsprodukte | :: | Verursacht Verbrennung mit hohen Temperaturen, Feuer oder Oxidationsmittel. |

**5.3 Hinweise für Feuerwehrleute**

Tragen Sie im Falle eines großen Brandes oder in engen oder schlecht belüfteten Räumen feuerfeste Schutzkleidung und ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) mit einem vollständigen Gesichtsteil, das im Überdruckmodus betrieben wird.

## Abschnitt 6. Maßnahmen zur unbeabsichtigten Freisetzung

**6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen**

**6.1.1 Für Nicht-Notfallpersonal**

| | | |
|---|---|---|
| Schutzausrüstung | :: | Halten Sie nicht involviertes Personal von verschüttetem Bereich fern. |
| Notfallmaßnahmen | :: | Notfallpersonal alarmieren. Außer bei kleinen Verschüttungen sollte die Durchführbarkeit von Maßnahmen immer von einer geschulten, kompetenten Person, die für die Bewältigung des Notfalls verantwortlich ist, bewertet und nach Möglichkeit beraten werden. Es wird empfohlen, alle Zündquellen zu beseitigen, wenn dies sicher ist (z. B. Elektrizität, Funken, Feuer, Fackeln). Benachrichtigen Sie bei Bedarf die zuständigen Behörden gemäß den geltenden Vorschriften. |

**6.1.2 Für Einsatzkräfte**

Vollständige Schutzmaßnahmen sind erforderlich.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

| | | |
|---|---|---|
| Verschüttungen an Land | :: | Bei Bedarf das Produkt mit Erde, Sand oder ähnlichen nicht brennbaren Materialien eindecken. Lassen Sie das Material natürlich abkühlen. |
| Produkt in geschmolzener Form | :: | Verhindern Sie, dass Produkte in Abwasserkanäle, Flüsse oder andere Gewässer gelangen. Hinweis: Erstarrtes Produkt kann Abflüsse und Abwasserkanäle verstopfen. |
| In Gebäuden oder auf | :: | Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie bei festen |

engstem Raum — Produkten (z. B. Flocken) die Erzeugung und Ausbreitung von Staub.

### 6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

## Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung

| | | |
|---|---|---|
| Schutzmaßnahmen | :: | Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Vorschriften bezüglich der Handhabung und Lagerung brennbarer Produkte eingehalten werden. |
| Maßnahmen zur Brandverhütung | :: | Es wird empfohlen, sich von Funken / offenen Flammen / heißen Oberflächen fernzuhalten. Rauchen verboten<br>Kontakt mit dem heißen Produkt vermeiden. |
| Maßnahmen zur Verhinderung der Aerosol- und Staubentwicklung | :: | Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden und lagern. |
| Maßnahmen zum Schutz der Umwelt | :: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| Beratung zur allgemeinen Arbeitshygiene | :: | Stellen Sie sicher, dass die Zimmerreinigung ordnungsgemäß ist |

### 7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

| | | |
|---|---|---|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | :: | Keine besonderen Anforderungen. |
| Informationen zur Lagerung in einem gemeinsamen Lager | :: | Nicht benötigt. |
| Weitere Informationen zu den Lagerbedingungen | :: | Keiner. |

### 7.3 Spezifische Endanwendung (en):

Keine weitere relevante Information verfügbar.

## Abschnitt 8. Expositionskontrollen / Personenschutz

### 8.1 Steuerparameter

**Grenzwerte für die berufliche Exposition**

Komponenten mit Arbeitsplatzsteuerungsparametern, Deutschland:

| Komponenten | CAS-Nr. | Regelparameter | Aktualisieren | Basis |
|---|---|---|---|---|
| (R) -p-Mentha-1,8-dien | 5989-27-5 | AGW 5 ppm | 04 2013 | TRGS 900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0 | AGW 10 mg / m3 | 09 2012 | TRGS 900 |
| Oxydipropanol | 25265-71-8 | AGW 100 mg / m3 | 09 2012 | TRGS 900 |

Komponenten mit Arbeitsplatzsteuerungsparametern, Vereinigtes Königreich:

| Komponenten | CAS-Nr. | Regelparameter | Aktualisieren | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0 | TWA 10 mg / m3 | 12 2011 | EH40 WEL |

Komponenten mit Arbeitsplatzsteuerungsparametern, Spanien:

| Komponenten | CAS-Nr. | Regelparameter | Aktualisieren | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0 | VLA-ED 10 mg / m3 | 2014 | VLA (ES) |
| Pin-2 (10) -en | 127-91-3 | VLA-ED 20 ppm | 2012 | VLA (ES) |
| Citral | 5392-40-5 | VLA-ED 5 ppm | 2013 | VLA (ES) |

Komponenten mit Arbeitsplatzsteuerungsparametern, Frankreich:

| Komponenten | CAS-Nr. | Regelparameter | Aktualisieren | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0 | VME 10 mg / m3 | 07 2012 | INRS (FR) |

Komponenten mit Arbeitsplatzsteuerungsparametern, Polen:

| Komponenten | CAS-Nr. | Regelparameter | Aktualisieren | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Citral | 5392-40-5 | NDSCh 54 mg / m3<br>NDS 27 mg / m3 | 12 2011<br>12 2011 | POL MAC<br>POL MAC |

Zusätzliche Informationen: Die aktuellsten gültigen Listen wurden als Grundlage für die Erstellung dieses Dokuments verwendet.

Baukontrolle :: Achten Sie auf die Belüftung im geschlossenen Arbeitsbereich

Sonderausgabe :: Wenn das Paraffin nahe am Siedepunkt erhitzt wird, kann es zu Reizungen / brennbaren Gasen kommen. Obwohl dies kein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellt, sollten Sie das Minimum einhalten, um die Stimulation der Atemwege durch Befolgung guter Arbeitsgewohnheiten zu verhindern und die Belüftung im Arbeitsbereich sicherzustellen.

**8.2 Belichtungssteuerung**
**Persönliche Schutzausrüstung**

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen :: Vor den Pausen und am Ende der Arbeit die Hände waschen.

| | | |
|---|---|---|
| Atemschutz | :: | Normaler Gebrauch, keine besonderen Anforderungen. Ungewöhnliche Fälle erzeugen Rauch und sind mit einem Atemschutzgerät ausgestattet. |
| Schutz der Hände | :: | Undurchlässige Handschuhe. |
| Handschuhmaterial | :: | Nicht benötigt |
| Augenschutz | :: | Chemische Schutzbrille oder Gesichtsschutz. |

## Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

### 9.1 Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aussehen**

| | | |
|---|---|---|
| Bilden | :: | solide |
| Aussehen / Farbe | :: | Charakteristisch |
| Riechen | :: | Charakteristisch |

**Sicherheitsdaten**

| | | |
|---|---|---|
| pH | :: | N / A |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt | :: | 52-55 ° C. |
| Anfangssiedepunkt und Siedebereich | :: | ＞ 300 ° C. |
| Flammpunkt | :: | ＞ 200 ° C. |
| Verdunstungsrate | :: | N / A |
| Entflammbarkeit (fest, gasförmig) | :: | N / A |
| Obere / untere Entflammbarkeit oder Explosionsgrenze | :: | N / A |
| Dampfdruck | :: | N / A |
| Dampfdichte | :: | N / A |
| Relative Dichte | :: | N / A |
| Löslichkeit (en) | :: | N / A |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser | :: | N / A |
| Selbstentzündungstemperatur | :: | N / A |

| | | |
|---|---|---|
| Zersetzungstemperatur | :: | N / A |
| Viskosität | :: | N / A |
| Explosive Eigenschaften | :: | N / A |
| Oxidierende Eigenschaften | :: | N / A |

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weitere relevante Information verfügbar.

## Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität

| | | |
|---|---|---|
| **10.1 Reaktivität** | **::** | Stabil |
| **10.2 Chemische Stabilität** | **::** | Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil |
| **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** | **::** | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
| **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** | **::** | Temperatur über dem Schmelzpunkt |
| **10.5 Unverträgliche Materialien zu vermeiden** | **::** | ·Keine weitere relevante Information verfügbar. |
| **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** | **::** | Die Verbrennung (unvollständig) erzeugt wahrscheinlich Oxide von Kohlenstoff, Schwefel und Stickstoff sowie zusätzliche unbestimmte organische Verbindungen derselben Elemente. |

## Abschnitt 11. Toxikologische Informationen

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

| | | |
|---|---|---|
| Akute orale Toxizität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Akute Inhalationstoxizität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Akute dermale Toxizität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Toxizität bei wiederholter Gabe | :: | Keine Daten verfügbar |
| Akute Toxizität (andere Verabreichungswege) | :: | Keine Daten verfügbar |
| Hautreizung | :: | Keine Daten verfügbar |
| Augen Irritation | :: | Keine Daten verfügbar |

| | | |
|---|---|---|
| Sensibilisierung | :: | Keine Daten verfügbar |
| Mutagenität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Karzinogenität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Reproduktionstoxizität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Teratogenität | :: | Keine Daten verfügbar |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition | :: | Keine Daten verfügbar |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition | :: | Keine Daten verfügbar |
| Aspirationstoxizität | :: | Keine Daten verfügbar |

## Abschnitt 12. Ökologische Informationen

| | | |
|---|---|---|
| **12.1 Toxizität** | :: | Keine Daten verfügbar |
| **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** | :: | Keine Daten verfügbar |
| **12.3 Bioakkumulationspotential** | :: | Keine Daten verfügbar |
| **12.4 Mobilität im Boden** | :: | Keine Daten verfügbar |
| **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** | :: | Diese Substanz / Mischung enthält keine Komponenten, die entweder als persistent, bioakkumulativ und toxisch (PBT) oder als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) in Mengen von 0,1% oder höher angesehen werden. |

## Abschnitt 13. Überlegungen zur Entsorgung

**13.1 Abfallbehandlungsmethoden**

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | :: | Wenn möglich, wird das Recycling der Entsorgung oder Verbrennung vorgezogen. Wenn ein Recycling nicht praktikabel ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Kontaminierte Verpackung | :: | Restinhalt leeren. Als unbenutztes Produkt entsorgen. |

## Abschnitt 14. Transportinformationen

| | | |
|---|---|---|
| **14.1 UN-Nummer** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA** | | |
| **14.2 UN-Versandname** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA** | | |
| **14.3** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **Transportgefahrenklasse (n)** | | |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA** | | |
| **14.4Verpackungsgruppe** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA** | | |
| **14.5 Umweltgefahren** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **14.6 Besondere** | **::** | Keine Daten verfügbar |
| **Vorsichtsmaßnahmen für** | | |
| **den Benutzer** | | |
| **14.7 Massenguttransport** | **::** | Nicht als transportgefährdend eingestuft |
| **gemäß Anhang II von** | | |
| **Marpol und der IBC-Code** | | |
| **UN "Model Regulation"** | | |

## Abschnitt 15. Zulassungsinformationen

**15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften / Gesetze, die für den Stoff oder das Gemisch spezifisch sind**

**Richtlinie 2012/18 / EU**

**Benannte gefährliche Substanzen - ANHANG I:** Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt.

**15.2 Bewertung der chemischen Sicherheit**

Eine Bewertung der chemischen Sicherheit wurde nicht durchgeführt.

## Abschnitt 16. Sonstige Angaben

**Gefahrenhinweise (CLP):**

Volltext der Gefahrenhinweise gemäß den Abschnitten 2 und 3:

H226 Entzündbare Flüssigkeit und Dampf.

H301 Giftig beim Verschlucken.

H302 Schädlich beim Verschlucken.

H304 Kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Schädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

H332 Schädlich beim Einatmen.

H361 Verdacht auf Schädigung der Fruchtbarkeit oder des ungeborenen Kindes.

H373 Kann bei längerer oder wiederholter Exposition beim Verschlucken Organschäden verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserlebewesen.

H410 Sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

H411 Giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européensur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

IMDG: Internationaler Seeverkehrskodex für gefährliche Güter IATA: International Air Transport Association

EG: Europäisches Inventar bestehender kommerzieller chemischer Substanzen EG: Europäische Liste der notifizierten chemischen Substanzen

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch

SVHC: Substanzen von sehr großer Bedeutung

vPvB: sehr hartnäckig und sehr bioakkumulativ

**Andere**: Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach bestem Wissen, Gewissen und Überzeugung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die angegebenen Informationen dienen nur als Richtlinie für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und die Freigabe und gelten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation. Die Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Material und gelten möglicherweise nicht für dieses Material, das in Kombination mit anderen Materialien oder in einem Verfahren verwendet wird, sofern dies nicht im Text angegeben ist.