

⊕ Montageanleitung
⊕ Assembly Instructions
⊕ Instructions de montage
⊕ Instrucciones de montaje
⊕ Istruzioni per il montaggio
⊕ Montage-instructie

⊕ Instruções de montagem
⊕ Montagevejledning
⊕ Monteringsanvisning
⊕ Instrukcja montażu
⊕ Οδηγία μοντάζ
⊕ Návod k montáži

⊕ Navodilo za montažo
⊕ Návod na montáž
⊕ Szerelési útmutató
⊕ Инструкция по монтажу
⊕ Montaj kilavuzu



- ④ Statischer Halt – sofortige Belastbarkeit, rückstandslos entfernbare, beliebig oft repositionierbar. Befestigung nur geeignet auf allen glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten).
- ⑥ Static hold – can be immediately subjected to loads, can be removed without leaving residues and can be repositioned as often as you wish. Suitable for mounting on all air-impermeable surfaces only (such as e.g. tiles, glass, plastic-coated wooden panels).
- ⑦ Adhérence statique – capacité de charge immédiate, se repositionne à volonté et se démonte sans laisser de résidus. Fixation adaptée uniquement à toutes les surfaces lisses et imperméables à l'air (par ex. carrelages, verre, panneaux en bois pelliculés).
- ⑧ Sujeción estática – capacidad de carga inmediata, se puede quitar sin dejar residuos, se puede cambiar de posición las veces que se deseé. Fijación sólo apta para todas las superficies lisas e impermeables al aire (p. ej. baldosas, vidrio, tableros de madera plastificados).
- ⑨ Tenuta statica – portata immediata, rimovibile senza lasciare tracce, ripositionabile a piacere. Fissaggio adatto solo su tutte le superfici lisce ed impermeabili (p.e. piastrelle, vetro, piani in legno rivestiti di pellicola protettiva).
- ⑩ Statische hechting – direct belastbaar, zonder achterblijvende resten te verwijderen, zo vaak te verplaatsen als u wilt. Alleen geschikt voor bevestiging op alle gladde, niet-poreuze oppervlakken (zoals tegels, glas, gefolieerde houten platen).
- ⑪ Suporte estático – pode ser imediatamente submetido a carga, ser removido sem deixar resíduos e ser reposicionado sempre que se desejar. Apenas indicado para fixação em superfícies lisas e impermeáveis (tais como, azulejos, vidro, placas de madeira laminada).
- ⑫ Sidder statisk fast – kan straks belastes og kan omplaceres, så ofte du ønsker, uden at efterlade rester. Kun egnet til fastgørelse på enhver form for glatte, lufttætte overflader (fx fliser, glas, foliebelagte traeplader).
- ⑬ Sitter statiskt – kan genast belastas, efterlämnar inga rester, kan flyttas hur många gånger som helst. Lämpar sig endast för montering på släta och lufttäta ytor (som exempelvis kakel, glas, foliebelagda träskivor).

- ⑭ Statyczne podtrzymywanie – możliwość natychmiastowego obciążania, do usunięcia bez pozostawiania śladów, możliwość dowolnej ilości zmian miejsca umocowania. Mocowanie jedynie na wszystkich gładkich powierzchniach, przepuszczających powietrze (np. flizy, szło, folowane płyty drewniane).
- ⑮ Στατική στερέωση – άμεση δυνατότητα χρήσης, αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα, επανατοποθετείται απεριόριστες φορές. Κατάλληλο για στερέωση μόνο σε λείες επιφάνειες αδιαπέρατες για αέρα (όπως π.χ. πλακάκια, γυαλί, ξύλινες πλάκες με μεμβράνη).
- ⑯ Pevné přichycení – lze okamžitě zatížit, bez zbytků odstranit a libovolně premístoňat. Upevnění je vhodné jen na všechny hladké povrchy nepropustné pro vzduch (např. obkládačky, sklo, dřevěné desky potažené fólií).
- ⑰ Statični oprijem – takojšnja obremenitev, lahko se odstrani brez ostankov, poljubno pogosto prestavljiva. Pritrditev primerja le na vseh gladkih površinah, ki ne prepuščajo zraka (kot npr. keramične ploščice, steklo, lesene plošče, prevlečene s folijo).
- ⑱ Pevné prichytenie – okamžitá zaťažiteľnosť, odstránenie bez zvyškov, možnosť premiestnenia ľubovoľný počet krát. Upevnenie vhodné na všetkých rovných povrchoch, ktoré neprepúšťajú vzduchu (napr. dlažba, sklo, drevotrieska, fóliované drevo).
- ⑲ Biztosan tart – azonnal terhelhető, maradéktalanul eltárolható, tetszőleges alkalommal áthelyezhető. Csak sima, nem légáteresztő felületeken (mint pl. csempek, üvegen, fóliázott falapokon) való rögzítésre alkalmas.
- ⑳ Статичное положение – можно сразу использовать, после снятия не остается следов, можно менять положение неограниченное количество раз. Крепление подходит только для всех гладких, оздухонепроницаемых поверхностей (таких как плитка, стекло, покрытие пленкой деревянные панели).
- ㉑ Statik tutuş özelliği – hemen kullanılabılır, geriye iz bırakmadan sökülebilir, istenilen sıklıkta yer değiştirilebilir. Yalnızca tüm düz ve havası geçirmeyen yüzeylere tespit edilmek üzere uygundur (örn. fayans, cam, kaplamalı ahşap paneller gibi).