

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV, Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP341CQW			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	G			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	32,7			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	40,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	3 440	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	86,4			cm
14.	Bildschirmdiagonale	34			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	26,9			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP341CQWDE UWQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen durch das gebogene Ultrawide-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



SELLING POINTS

- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungsfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 100 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI™- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern



1. 2x HDMI™ (2.0b)
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x Headphone-out
4. 1x Kensington Lock
5. 5x OSD Button

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072978228
	UPC	824142295359
	UCC14	10824142295356
Model	Artikelnummer	9S6-3PB2CT-010
	Produktname	PRO MP341CQWDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP341CQWDE
	Farbe	ID1/White-White
Display	Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22(H)x333.72(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Seitenverhältnis	21:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	101.36% / 86%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	86.07% / 80.08%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116.25% / 98.55%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.52% / 99.62%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99.62% / 89.57%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90.06% / 83.53%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	92.58% / 91.96%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.58% / 89.17%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116.25% / 98.55%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.52% / 99.62%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	67.46% / 67.46%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64.27% / 64.27%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3440 x1440 (Up to 100Hz)
	HDMI™	3440 x 1440 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Stromkabel-Art	C13
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Palette	pcs/Carton	1
Design	Neigen	-3.5° ~ 21.5°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	998 x 202 x 515
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	39.29 x 7.95 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	809.3 x 237.0 x 469.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.86 x 9.33 x 18.48
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	809.3 x 106.8 x 365.8
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.86 x 4.2 x 14.4
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	240.0 x 237.0 x 176.6
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.45 x 9.33 x 6.95
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	980 x 187 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.58 x 7.36 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	7.7
	Bruttogewicht (kg)	10.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.5
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return