

# ZI-STB13T

Ständerbohrmaschine



- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- geringer Platzbedarf
- wegklappbare Bohrfutterabdeckung aus Acrylglas
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- max. Bohrleistung 13 mm
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- Bohrtiefenanschlag



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-STB13T

Ständerbohrmaschine



## Technische Details

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Motorleistung S1 in W            | 400 W (S2 15min) |
| Ausladung in mm                  | 104              |
| max. Bohrleistung in mm          | 1.5-13mm         |
| max. Abstand Spindel-Tisch in mm | 220              |
| Spindelhub in mm                 | 50               |
| Schall-Leistungspegel in dB(A)   | 82               |
| Bruttogewicht in kg              | 13               |
| Verpackungsbreite in mm          | 386              |
| Verpackungshöhe in mm            | 245              |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Spannung                          | 230V / 50Hz   |
| Aufstellmaß in mm                 | 420x225x597   |
| Bohrspindeldrehzahl in min-1      | (9) 420-2700  |
| Abstand Spindel-Bodenplatte in mm | 302           |
| Bodenplatte in mm                 | 295x190       |
| Schall-Druckpegel in dB(A)        | 69            |
| Nettogewicht in kg                | 11            |
| Verpackungslänge in mm            | 454           |
| EAN Code                          | 9120039233550 |