

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L7FEA760FL 914550569

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	10,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	66
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	51,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	A	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,512	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	37	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	52,9
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1551	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1551		
	Viertel der Nennkapazität	1551		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:55	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:50		
	Viertel der Nennkapazität	2:30		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	76	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914550569>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

AEG Waschmaschinen der Serie 7000 können mehr als gut waschen: Die ProSteam®-Technologie frischt die Kleidung mit Dampf auf. Knitter und Gerüche werden entfernt. So können Sie Ihren Textilien den ein oder anderen Waschgang ersparen und im Vergleich zu einem Schonwaschgang 48 l Wasser sparen.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS®/Caps

Die UniversalDose-Schublade besitzt vier Kammern mit einem speziellen, runden Design. Dieses erzeugt Wasserwirbel, die Waschmittel-PODS®/Caps um 60% schneller auflösen, verglichen mit der Zugabe in die Trommel. Das steigert die Reinigungsleistung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen



MyMix Programm: Gründliche, energiesparende Reinigung in nur 69 Minuten

Das MyMix Programm ist für die tägliche Reinigung von bis zu 5 kg gemischter Wäsche ausgelegt. Es bietet die perfekte Balance aus kurzer Waschzeit und optimaler Reinigungsleistung bei höchstmöglicher Energieeffizienz. Schon bei 30°C werden in nur 69 Minuten großartige Ergebnisse erzielt, und

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

Anti-Allergie Programm zertifiziert durch Swisstest®) - reduziert 99,99% der Bakterien und Viren

Das von Swisstest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert um 99,99% der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel PODS/Caps
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, MyMix 69min, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Anti-Allergie mit Dampf
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 10,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Extra Spülen
- 4 Waschmittelkammern
- ProSteam Knitterschutz

Technische Daten

PNC	914 550 569	Zulaufschlauch Länge cm	150
EAN-Nummer	7332543838479	Gerätehöhe (mm)	847
Energieeffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	597
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	51	Gerätetiefe max. (mm)	660
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	47	Volt	230
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:55	Anschlusswert (Watt)	2200
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Absicherung (A)	10
Schleudereffizienzklasse	B	Aufstellungsart	Freistehend
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Farbe	Weiß
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	Bruttogewicht (kg)	78
Restfeuchte in %	52.9	Nettogewicht (kg)	76.5
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	900
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Breite (mm)	640
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Tiefe (mm)	710
Bauart	Waschautomat Frontlader	Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	10
Wasseranschluss	Kalt		

