

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität des eco-Programms in Maßgedecken;	16	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	56
EEl	43,4	Energieeffizienzklasse	C	
Reinigungsleistungsindex (a)	1,130	Trocknungsleistungsindex (a)	1,070	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,760	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,6	
Programmdauer (a) (h:min)	3:20	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse (a)	B	
Aus-Zustand (W)	-	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,99	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

## Weitere Angaben:

<https://www.gorenjgroup.com>

# GV 663C60

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler



 Selbstreinigende Filter

 Klick-Klack System

 AquaStop

 3 in 1

 Kurzprogramm

 Wassersensor

**gorenje**  
*Life Simplified*

16 Maßgedecke  
Anzahl Geschirrkörbe: 3  
vollständig  
TotalDry - automatische Türöffnung  
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor  
Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 44 dB(A)re 1 pW  
Gerätemaß (B x H x T): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm

Luftschallemissionen : B

Maximale Temperatur Wasserzufluss: 70 °C  
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor

Programmanzeige  
Steuerung: TouchControl  
LED

Sensoren: Sensor für Wasserstand, Wassersensor  
Spültemperatur °C: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 °C  
8 Programme: Automatikprogramme; Intensiv-Programm;  
ECO-Sparprogramm; Hygiene-Programm; Schnellprogramm  
20; Kristallgläser; 1h Programm; Nachtprogramm

Referenzprogramm: 2

16 Maßgedecke  
Memory-Funktion  
Automatikprogramme  
SpeedWash Funktion  
TotalDry - automatische Türöffnung  
Selbstreinigungsprogramm  
3 in 1 Funktion  
Programmanzeige  
Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch  
Restlaufanzeige.  
Montagemöglichkeiten bei Türverkleidung: im Fachhandel  
erhältlich

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: 3  
Oberkorb System: höhenverstellbarer Oberkorb  
Sprühebene: 5  
Anzahl Sprüharme: 3  
Selbstreinigender Filter  
höhenverstellbarer Oberkorb: Breiter Gitterboden;  
Griff aus Plastik (Logotyp);  
Umklappbare Weinglashalterung (links und rechts);  
Gläserhalterung; Messerhalter; klappbare Stiftrihen;  
4 Glashalter  
Unterkorb: Breiter Gitterboden; Griff; Griff aus Plastik  
(Logotype); Klappbare/teilbare hintere Stiftrihe; Kein  
Logo; 4 faltbare/teilbare hintere Reihen  
Besteckschublade: teilbare und herausnehmbare Körbe  
im Oberkorb; Teleskopausführung; Griff; Griff aus Plastik  
(Logotype)

Überlaufschutz: vollständig  
Fehlerdiagnosesystem  
Edelstahl im Innenraum

Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 44 dB(A)re 1 pW

Sockelhöhe verstellbar: 74 mm  
Material Sprüharm: Kunststoff  
Spannung: 220-240 V  
Gerätemaß (B x H x T): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm  
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 64 × 84 × 67  
cm  
Einbaumaße (B x H x T): 60 × 82 × 55,5 cm  
Anschlusswert: 1900 W  
Absicherung: 10 A  
Artikel-Nr.: 739654  
EAN-Nr.: 3838782607714