

PIXMA TS3151

NUTZERFREUND- LICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGS- MÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.



HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

Drucken, Scannen, Kopieren – ganz einfach vom Mobilgerät

- Egal wo Sie gerade sind, mit der Canon PRINT App, AirPrint und Mopria können Sie überall kabellos drucken.

Schickes, robustes Design

- Mit der gegen Kratzer und Fingerabdrücke unempfindlichen Oberfläche ist das Multifunktionssystem nicht nur praktisch sondern auch einfach zu pflegen.

Kostengünstige XL-Tinten

- Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.

Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten

- Verbinden mit dem Mobilgerät, Einstellungen prüfen oder Fehlerdiagnose – das übersichtliche 3,8 cm große LCD macht alles ganz einfach.

Randloser Fotodruck

- Die farbstoffbasierten Tinten ermöglichen den randlosen Fotodruck bis zum Format 13 x 18 cm.



Produktsortiment



PIXMA TS3150 Modelle

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS3150 Modelle



PIXMA MG3650



PIXMA MG4250

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS3151

ALLGEMEINE DATEN Modellnummern Funktionen	PIXMA TS3151 WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud	Minimum Systemanforderungen	Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA) MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full-HD Movie Print ^[7] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[8]
DRUCKERFUNKTIONEN Druckauflösung Drucktechnologie Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck Beidseitiger Druck (Duplex)	Bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) Ca. 7,7 ISO-Seiten/Minute ^[2] Ca. 4,0 ISO-Seiten/Minute ^[2] Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden ^[2] Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) Manuell wählbar	Mitgelieferte Software	
TINTEN / REICHWEITE Standard-Tinten	PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe)	ALLGEMEINE ANGABEN Gewicht Abmessungen (B x T x H) Geräuschentwicklung Empfohlene Betriebsumgebung	Ca. 3,9 kg Ca. 435 x 316 x 145 mm Ca. 46,0 dB(A) ^[9] Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Optionale XL-Tinten	PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe)	Stromversorgung Stromverbrauch	100-240 V, 50-60 Hz Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten Kopierbetrieb: ca. 11 W ^[10]
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ^[3] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten		
PAPIER Papiersorten	Normalpapier Umschläge Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Papier einzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)	Fußnoten	
Papiervorrat Papierformate	Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm Umschläge: DL, COM10	¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert. ² Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. ³ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. ⁴ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt. ⁵ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan- Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren. ⁶ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. ⁷ Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher). ⁸ Easy-WebPrint EX: Internet Explorer 8, 9, 10 oder 11* (für Windows) erforderlich. ⁹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm. ¹⁰ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.	
Papiergewicht	Normalpapier: 64-105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²		
SCANNERFUNKTIONEN Scannertyp Scanauflösung (Optisch) Scangeschwindigkeit (A4) Farbtiefe (Intern / Extern)	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor 600 x 1.200 dpi ^[4] Ca. 15 Sek. ^[5] Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit Ca. 216 x 297 mm		
Maximale Scanfläche			
KOPIERFUNKTIONEN Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 27 Sek. ^[6] sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten/Minute ^[4]	Allgemeine Hinweise	
Mehrfachkopien Kopierfunktionen Dokumentengröße	20 Kopien (Max.) Dokumentenkopie, Randloskopie Ca. 216 x 297 mm	• Änderungen der technischen Daten vorbehalten. • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield • Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren. • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. • Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.	
SCHNITTSTELLEN Display Schnittstelle – PC / Mac	3,8 cm SW-LCD-Anzeige USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz		
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Apple AirPrint Mopria (Android)		
SOFTWARE Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4,6 erforderlich OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12		
Unterstützte Mobil- Betriebssysteme	iOS, Android, Windows 10 Mobile		



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2017

NUTZERFREUNDLICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGS- MÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Verkaufsstart: August 2017

PIXMA TS3151



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS3151	2226C026AA	4549292092967

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 Multipack	8287B005AA	8714574605517
PG-545XL/CL-546XL Foto Value-Pack	8286B006AA	8714574630793
PG-545XL/CL-546 Multipack	8286B008AA	8714574631530

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3151	2226C026AA	EA	Einzel	1	487,8	195,8	398	5,4
		CT	Karton	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8
		EP	Europalette	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS3151
- FINE Druckköpfe mit Tinte PG-545 + CL-546
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon