


MAXIFY MB2750 series

Das komplette Multifunktionssystem für das Home Office

Farb-Multifunktionssystem für das Home Office. Die Canon MAXIFY MB2750 Modelle bieten das Drucken von Mobilgeräten sowie die Integration von Cloud-Diensten. Die Papierkassette für bis zu 500 Blatt und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten (SW) pro Minute ermöglichen höchste Produktivität.



- Außergewöhnliches Farb-Multifunktionssystem zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Hohe Druckgeschwindigkeit: 24/15,5 ISO-Seiten/Minute (SW/Farbe) und Druck der ersten Seite in nur ca. 6 Sekunden
- Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe
- LAN-/WLAN-Konnektivität, Drucken und Scannen über Mobilgeräte
- Unterstützung für iOS und Android Mobilgeräte plus Drucken und Scannen über die Cloud
- Große Papierkassette für bis zu 500 Blatt und 50-Blatt-ADF
- Robuste Marker- und abriebfeste DRHD Tinten
- 7,5 cm (3,0 Zoll) großer TFT-Farb-Touchscreen
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke (SNMP)
- Empfohlenes monatliches Druckaufkommen 200-1.000 Seiten
- IP-Adressenfilterung und Benutzungsnachweise
- SMTP für den sicheren E-Mail-Versand gescannter Dokumente

Produktsortiment



MAXIFY iB4150



MAXIFY MB2750 Modelle



MAXIFY MB2150 Modelle

MAXIFY MB5450 Modelle
MAXIFY MB5150 Modelle
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 Modelle
MAXIFY MB2150 Modelle

Technische Daten

ÜBERBLICK

Zusammenfassung Schnelles, produktives Multifunktionsystem für das Home Office

Funktionen Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN, LAN und Cloud-Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckgeschwindigkeit (ca.) 24,0 ISO-Seiten/Minute (SW, A4)^[1]
15,5 ISO-Seiten/Minute (Farbe, A4)^[1]

Erste Seite nach (ca.) S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus)
Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 12 Sek. (aus Sleep-Modus)

Drucktechnologie Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf

Maximale Druckauflösung 600 x 1.200 dpi

Druckränder (Min.) Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm

Beidseitiger Druck automatisch (A4, LTR, Normalpapier)

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp Flachbett mit ADF

Scantechnologie Farbscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch) bis zu 1.200 x 1.200 dpi^[2]

Scangeschwindigkeit (ADF) ca. Einseitig, 15,5 ISO-Seiten pro Minute in Farbe^[3]
Einseitig, 18,5 ISO-Seiten pro Minute ind SW^[3]

Maximale Scanfläche Flachbett: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

Farbtiefe (intern/extern) Farbe: 48 Bit/24 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Scanfunktionen Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud, Scan-to-USB-Stick

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit (ca.) ADF Farbe: 11,5 ISO-Seiten/Minute^[4]
ADF S/W: 22,0 ISO-Seiten/Minute^[4]
bis zu 99 Seiten

Mehrfachkopien

Verkleinerung / Vergrößerung 25-400 %, Seitenanpassung

Einstellungen Kopierqualität Standard, Hohe Auflösung

Kopierfunktionen Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-, 4-auf-1-Kopie

FAXFUNKTIONEN

Typ Super G3 / Farbe

Einleseauflösung Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
Farbe: 200 x 200 dpi

Fax-Übertragungsgeschwindigkeit Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)^[5]
Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)^[5]

Faxspeicher bis zu 250 Seiten

Kurzwahlspeicher max. 100 Gegenstellen

Gruppenwahl max. 99 Gegenstellen

TINTEN & REICHWEITE

Tinte

Dual Resistant High Density Tinte
4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

PGI-1500XL BK (1.200 Seiten)^[6]

PGI-1500XL C (1.020 Seiten)^[6]

PGI-1500XL M (780 Seiten)^[6]

PGI-1500XL Y (935 Seiten)^[6]

Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY):
ca. 900 Seiten^[6]

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Canon Fotopapier matt (MP-101)
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Papiervorrat obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Papierformate Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL
Fotopapier: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm,
Länge 127-355,6 mm

Papiergewicht Normalpapier: 64-105 g/m²
Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

KONNEKTIVITÄT

Kabelverbindungen

Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
USB-Stick (Typ A)

Kabellose Verbindungen

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
Zugriffspunktmodus

Unterstützte Apps

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät)
Canon Print Service Plugin (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.5 oder höher

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Systemanforderungen

Windows: Internet Explorer 8, Internetverbindung oder CD-ROM
Mac: Safari 5 und Internetverbindung
Display: 1.024 x 768 oder mehr
Druckertreiber, Faxtreiber
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Technische Daten

ALLGEMEINE ANGABEN

Display	7,5 cm großer Farb-Touchscreen
Automatischer Dokumenteneinzug	bis zu 50 Blatt
Abmessungen (B x T x H)	ca. 463 x 389 x 320 mm ca. 463 x 459 x 320 mm (mit Papierablage)
Gewicht	ca. 12,1 kg
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Standby (Scanlampe aus) USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Kopieren (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 26 W ^[8]
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)	ca. 0,2 kWh ^[9]
Geräuschentwicklung	ca. 56 dB(A) ^[10]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15–30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
Maximales monatliches Druckvolumen	bis zu 15.000 Seiten ^[11]
Empfohlenes Druckvolumen	200–1.000 Seiten pro Monat

Fußnoten

- [1] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- [2] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- [3] Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
- [4] Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735; die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
- [5] Basierend auf ITU-T No. 1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
- [6] Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten: ca. 400 Seiten Schwarz (BK) und ca. 300 Seiten Farbe (C/M/Y Durchschnitt).
- [7] WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
- [8] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
- [9] Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
- [10] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- [11] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

MAXIFY MB2750 series

Das komplette Multifunktionssystem für das Home Office

Farb-Multifunktionssystem für das Home Office. Die Canon MAXIFY MB2750 Modelle bieten das Drucken von Mobilgeräten sowie die Integration von Cloud-Diensten. Die Papierkassette für bis zu 500 Blatt und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten (SW) pro Minute ermöglichen höchste Produktivität.



Verkaufsbeginn: Juli 2016

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
MAXIFY MB2750 DE	0958C006	4549292051063

Standard-Tinte:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918
PGI-1500XL BK/C/M/Y Multipack	9182B004AA	8714574623238

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paket- beschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
MAXIFY MB2750 DE	0958C006	Jeweils	Einzel	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		CT	Karton	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Europalette	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6

Lieferumfang

- MAXIFY MB2750 Modell
- Netzkabel
- CD mit Installationssoftware für Windows (Mac OS Treiber online erhältlich)
- Bedienungsanleitungen
- Fax-/Telefonkabel