

Durchlauferhitzer

Tronic 7000

- ▶ Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, für hohe Ansprüche an Effizienz und Komfort. Solarfähig.
- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1“-Leistungsumschaltung, 15/18, 21/24 oder 24/27 kW, 400V.
- ▶ CLICKFIX plus®-Montage-technik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.



- ▶ Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ▶ Gradgenaue Wunschttemperatur von 30 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten wählbar und am großen LC-Display ablesbar.
- ▶ In Verbindung mit z. B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser nacherwärmt werden.



	Einheit	TR7000 15/18	TR7000 21/24	TR7000 24/27
Energieeffizienz-Klasse Warmwasserbereitung		A	A	A
Lastprofil		S	S	S
Leistung	kW	18	24	27
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Schutzart (EN 60529)		IP25	IP25	IP25
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C	l/min	8,1/9,8	11,6/13	13/14,6
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5	2,5
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,25	0,25	0,25
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400
Maße H x B x T	mm	483 x 236 x 122		

