

Cooker hood		Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014					
Brand name Warenzeichen		respekta®			
Type / Model Typ / Modell		CH 55090 WA++			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch		AEC hood	15.6		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)		EEI hood	A++		
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz		FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	35.0	A
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)		LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	30.8	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)			Rate / Class Wert / Klasse	71.2	D
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt		Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	237.4	m3 /h
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt		P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	265	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom		Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	534.8	m3 /h
Working points highest setting Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb				534.8	m3 /h
Working points lowest setting Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb				179.6	m3 /h
Electric power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt		W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	50	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems		W L	Rate / Unit Wert / Einheit	3.9	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche		E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	120	LUX
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		P s	Rate / Unit Wert / Einheit	-	W
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		P o	Rate / Unit Wert / Einheit	0.39	W
Sound power level Schallleistungspegel		L wa	min./max.dB	42 / 63	dB
			Min./Max.dB		








Alia Konkave Schräghaube Glasschirm weiß, 90 cm

CH 55090 WA++

A++

- + Energieeffizienzklasse A++
- + Metallgehäuse mit konkavem Glasschirm
- + Breite: 90 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	15,6 kWh
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	30,8 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	71,2 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	179,6 – 534,8 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	42 – 63 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,39 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	weiß
Korpus	Stahlblech weiß lackiert
Schacht	Stahlblech weiß lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	78 Watt
Kabellänge	135 cm

BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	80,5-118,5 x 90 x 40,2 cm / 13,1 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	46,5 x 99,5 x 43,5 cm / 17,5 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 3000	4260641229178
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 4000	4260641229185
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

CH55090WA++	weiß	4260641228737
-------------	------	---------------