



## TECHNISTAR S5

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588047181	schwarz	0000/4718	1.23 kg	588 g	31.00 x 7.80 x 19.50 cm	22.00 x 4.00 x 17.70 cm

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>DECODER</b>	UPnP Client: Ja
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C	Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Nennspannung: 230 V
<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>DISPLAY</b>	Frequenz: 50 Hz
Vertikal: 14 V	Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Netzteil: extern DC 12 V / 2 A
Horizontal: 18 V	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Bandumschaltung: 22 kHz	Conax: Ja	Control: Ja
Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)	CI+: Ja (v1.3)	SFI: Ja
DiSEqC: 1.0 / 1.2	<b>HOTELMODE</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
<b>BILD</b>	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	ISIPRO: Ja
Standbild: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	TECHNIFAMILY: Ja
SD: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja	ISI-Mode: Ja
HD: Ja	Menüverriegelung: Ja	AUTOINSTALL: Ja
1080p: Ja	Sperre Bedienfeld: Ja	SFI: Ja
1080i: Ja	Integrierte LED-Uhr: Ja	<b>TUNER</b>
720p: Ja	Startquelle auswählbar: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat
576p: Ja	Startprogramm auswählbar: Ja	Sat (DVB-S2): 1
576i: Ja	<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	Satradio: Ja
HDMI™ (out): 1	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>	Internetradio: Ja
USB: 1 (USB 2.0)	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4.8 W ohne LNB	Empfang von: HD-TV, SD-TV
Common Interface Plus (CI+): Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W	TECHNIROUTER ready: Ja
Smartcard-Leser: Ja	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	<b>TUNER - SAT</b>
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	DVR Funktion: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	DVR Speichermedium: via USB	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	TimeShift: Ja	DVB-S: QPSK
F-Buchse SAT (in): Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DC IN: 1	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
Seitenspeicher: 1000	Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)	FEC: RS, LDPC, BCH
Teletextuntertitel: Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	
Mediaplayer: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja	
Schnellstart: Ja	Internetradio: Ja	
Auswahl Regionalsender: Ja	OSD-Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	
Uhr: Ja	<b>STREAMING</b>	
Teletext: Ja	UPnP Renderer: Ja	
Programmspeicherplätze: 9999		
Sleeptimer: Ja		

#### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codex: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

#### LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S5, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung

#### KEYFEATURES

TechniSat CONNECT

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO

AutoInstall

TechniFamily

Perfect Recording

Camping

Pay-TV-fähig<sup>1</sup>

Universal Plug and Play (UPnP)

Schnittfunktion

TechniRouter-ready

ISI Mode

1) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)