

Innenleuchte

RS 16 L

EAN 4007841738013



Funktionsbeschreibung

Mit der RS 16 L holen Sie sich unser sensorgesteuertes Einsteigermodell in Ihr Zuhause. Das schlichte Design eignet sich besonders für Flur, Diele oder Treppenhaus und der mundgeblasene Glaskörper verteilt das Licht stimmungsvoll. Dank der schraubenlosen Glasbefestigung mit Bajonettverschluss ist auch der Leuchtmittelwechsel kein Problem. Sie tauschen das Leuchtmittel ganz einfach ohne Werkzeug. Sie können die Leuchte übrigens an die Decke oder an die Wand montieren, oder beides.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	275 x 95 mm
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Leistung	60 W
Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Ohmsch	800 W
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Socket	E27
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre