Produktdatenblatt

Name oder Handelsm	arke des Lieferanten:	Amica			
Anschrift des Lieferanten ⁽²⁾ :		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland			
Modellkennung:		EGSPU 514 931 E			1194158
Allgemeine Produktp	parameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert		
Nennkapazität ⁽¹⁾ (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe		82
			Breite		60
			Tiefe		57
EEI (1)	43,9	Energieeffizienz- klasse (1)	C (3)		
Reinigungsleistungs- index (1)	1,125	Trocknungsleis- tungsindex (1)	1,065		
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebs-zyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,747	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Was- serverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,8		
Programmdauer (1) (h:min)	3:40	Art	Einbaugerät		
Luftschallemissio- nen ⁽¹⁾ (in dB(A) re 1 pW)	44	Luftschallemissions- klasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾		
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszu- stand (W)			
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	Vernetzter Bereit- schaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)			
Mindestlaufzeit der	vom Lieferanten ange	botenen Garantie (2):		24	
Weitere Angaben:					

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 (1) der Kommission zu finden sind: https://amica-group.de/

(1)

Angaben für das eco-Programm. Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. (2)

Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten (3) nicht eingeben

Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushalts-geschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).















Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display White
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 8 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen
- OpenDry Türöffnung nach Programmende
- Zonenspülen
- StrongWash für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Flex Besteckschublade
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite:
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 39,0 / 46,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941581

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-

Technische Daten

Modell / ArtNr.	EGSPU 514 931 E
Bauart	unterbau
Breite	60,0
Farbe	Edelstahl

Leistung	
Energieeffizienzklasse	С
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	44
Luftschallemissionsklasse	В
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	75
Standardspülgang Verbrauch, (I)	9,8
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 1,0

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	14
Sprühebenen	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch	•/•/•
höhenverstellbarer Oberkorb	Quickmatic = beladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	LED
BlueDot	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	•/•

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung / Zonenspülen	-/•
SrongWash / Turbo Drying	• / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	8/5
Programme	AUTO 55~65°C / 80-150 Min.Intensiv 65°C / 205 Min.Universal 55°C / 175 Min.Eco 50°C / 220 Min.Glas 50°C / 120 Min.

Technische Daten*	
hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	rechts
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 598 x 570
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Möbelfrontgewicht max. (kg)	-
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	39,0 / 46,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645
EAN	5906006941581

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

^{*}Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

¹⁾ Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

²⁾ Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.