

ASUS DSL-AC68U



Highlights

- Duale Funktionalität – WLAN-Router und DSL-Modem inklusive DSL-WAN-Port und Ethernet WAN/LAN-Switchports in einem einzigen, platzsparenden Gerät
- Kompatibel mit ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, Glasfaser- und Kabel-Diensten für eine hohe Zukunftssicherheit
- Die kombinierte, maximale Datenübertragungsrate von 1900 Mb/s ermöglicht das flüssige Streaming von 4K/UHD-Videos, Online-Gaming oder die Nutzung anderer bandbreitenintensiver Anwendungen.
- Zwei dedizierte Prozessoren für kabelgebundene und kabellose Verbindungen maximieren sowohl die Reichweite als auch die Stabilität
- AiRadar, inklusive der universellen Beamforming-Technologie, optimiert die Signalstärke in alle Richtungen für eine Abdeckung von bis zu 150%* und ist zudem abwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n-Clients
- Der vielseitig einsetzbare USB-Anschluss unterstützt die gemeinsame Nutzung von Dateien, Druckern, 3G/4G-USB-Adaptoren sowie das Streaming von Medien – mit einer bis zu zehnmals schnelleren Datenübertragung im Vergleich zu USB 2.0
- Mit ASUS AiCloud auf Daten aus dem Heimnetzwerk zugreifen, synchronisieren, teilen und streamen über jeden PC mit Internetverbindung sowie Android- oder iOS-Geräte



EAN:
4716659639794

Produkt Nummer:
90IG00V1-BM3G00

Spezifikationen

Netzwerkstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv6
Product Segment	AC1900 ultimate AC performance: 600+1300 Mbps
Wi-Fi Data Rate	802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11b : 1, 2, 5,5, 11 Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11n : up to 450 Mbps 802.11n TurboQAM?up to600 Mbps 802.11ac: up to 1300 Mbps
xDSL Data Rate	VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL multimode Up to 100Mbps/100Mbps upstream/downstream Support Annex A/B/I/J/L/M Support all VDSL2 profiles -8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a and 30a VDSL2 interface compliance with ITU-T993.2 G.992.1 (G.dmt), Annex A, and B Compliant G.992.2 (G.lite), Annex A, and B Compliant ANSI T1.413 Compliant G.992.3 (ADSL2) Compliant, Annex A, B, L, and M G.992.5 (ADSL2+) Compliant, Supporting Annex A, B, and M G.993.2 Compliant, Annex A, B, up to profile 30a with external AFE. G.993.5 (Vectoring) ATM and PTM (dual-priority)
Antenne	External dBi antenna x 3
LED Anzeige	Power, Internet, LAN x 4, xDSL, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi
Bedienung	WPS Button, Reset Button, Power Button, Wireless on/off Button
Anschlüsse	4 x RJ45 10/100/1000/Gigabit BaseT for LAN 1 x RJ11 for xDSL
USB-Schnittstellen	USB 3.0 x 1
USB Applications	Printer Server FTP Server Download Master 3G/4G sharing
Router Special Features	3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs, Parental Control
Operating Frequency	2.4GHz 5GHz
Operation Channel	13 Europe (ETSI)
Arbeitsspeicher	128MB Flash/256MB DDR3 RAM for WiFi/Router 8MB Flash/64MB DDR2 RAM for xDSL/Modem
Sicherheitsfeatures	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius with 802.1x, WPS support Web-based GUI configuration Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI UPnP IGD 1.0
Management	Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function
Utilities	Download master – support BT, NZB, HTTP, ED2K – support encryption, DHT, PEX and magnet link – upload and download bandwidth control – download scheduling ?Media server ?File server: Samba and FTP server with account management ?PPTP VPN server ?Network map ?Traffic monitor

VPN Support	<ul style="list-style-type: none"> IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 19 V/1.75 A
Zertifikate	CE
Abmessungen	220 x 83.3 x 160 ~ cm (WxDxH)
Gewicht	640 g (Device Only)
Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"> Windows® 8 , 32bit/64bit Windows® 7 , 32bit/64bit Windows® Vista , 32bit/64bit Windows® XP , 32bit/64bit Mac OS X Linux
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> DSL-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 VDSL/ADSL Modem Router RJ-45 cable RJ-11 cable Support CD(User manual and utility) Power adapter Warranty card Quick start guide Splitter (varies with regions)