


SY-3503C5-E15-C44-L191-600



hanseat



Gebrauchsanleitung

Wand-Dunstabzugshaube

Anleitung/Version:
196376_DE_20190828
Artikel-Nr.: 38261830
Nachdruck, auch
auszugsweise,
nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	DE-3	Pflege und Wartung	DE-18
Lieferumfang	DE-3	Gehäuse reinigen	DE-18
Lieferung kontrollieren	DE-3	Fettfilter reinigen	DE-18
Verpackungs-Tipps	DE-3	Aktivkohlefilter einsetzen/ersetzen	DE-19
		Beleuchtung auswechseln	DE-20
Zu Ihrer Sicherheit	DE-4	Fehlersuchtafel	DE-21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . .	DE-4		
Begriffserklärung	DE-4	Unser Service	DE-22
Symbolerklärung	DE-4	Allgemeiner Service	DE-22
Sicherheitshinweise	DE-4	Ersatzteile	DE-22
Umluft- oder Abluftbetrieb?	DE-8	Aktivkohlefilter bestellen	DE-22
Umluftbetrieb	DE-8		
Abluftbetrieb	DE-8	Umweltschutz	DE-23
Vorbereitungen zur Montage	DE-9	Elektro-Altgeräte	
Für Abluftbetrieb	DE-9	umweltgerecht entsorgen	DE-23
Stromanschluss	DE-9	Aktivkohlefilter entsorgen	DE-23
		Verpackung	DE-23
Benötigtes Montage-Material	DE-10	Produktdatenblatt gemäß	
Teileliste	DE-10	VO (EU) Nr. 65/2014	DE-24
Werkzeuge und Hilfsmittel	DE-10	Produktinformation gemäß	
Schrauben	DE-10	VO (EU) Nr. 66/2014	DE-25
Montage	DE-11	Technische Daten	DE-26
Platzbedarf	DE-11		
Befestigungsmaße	DE-11		
Voraussetzung für die Montage . . .	DE-11		
Bohrlöcher setzen	DE-12		
Dunstabzugshaube anbringen . . .	DE-12		
Abluftschlauch anbringen	DE-13		
Kaminblende montieren	DE-13		
Abluftschlauch fixieren			
(nur bei Abluftbetrieb)	DE-13		
Letzte Schritte	DE-14		
Bedienung	DE-15		
Voraussetzungen	DE-15		
Gerät ein- und ausschalten	DE-15		
Gebläsestufe einstellen	DE-15		
Abschaltverzögerung einstellen . . .	DE-16		
Beleuchtung	DE-16		
Beleuchtungsstufe einstellen	DE-16		
Aktivkohlefilter	DE-17		
Energiespartipps	DE-17		




Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Lieferung

Lieferumfang



- (1) Dunstabzugshaube
- (2) oberer Teil der Kaminblende
- (3) unterer Teil der Kaminblende
- (4) Abluftbetrieb: Abluftschlauch
- (5) Rückschlagklappe
- (6) Wandhalterung für obere Kaminblende
- (7) Halteblech für untere Kaminblende
- (8) Wandhalterung für Dunstabzugshaube
- (9) 4 Blechschrauben 4,0 × 8 mm
- (10) Kabelbinder



- Nicht zum Lieferumfang gehören
- die zur Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel, da deren Art und Abmessungen von der Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten (siehe „Benötigtes Montage-Material“ auf Seite DE-10).
 - ein Aktivkohlefilter. Dieser wird nur für den Umluftbetrieb benötigt. Zubehör-Bestellung siehe „Unser Service“ auf Seite DE-22.

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. **Belassen Sie die blauen Schutzfolien auf den Metallflächen.**
3. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.
4. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
5. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
6. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-22).

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Verpackungs-Tipps



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Absaugen von Koch- und Bratdünsten über einer Kochstelle im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS


Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Symbolerklärung



Schutzklasse I



Zerbrochene Schutzabdeckung sofort ersetzen

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie auch die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Falls der Netzstecker nach dem Einbau nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.
- Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Immer am Netzstecker selbst anfassen, nicht am Netzkabel ziehen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände einstecken können.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.
 In einem solchen Fall Netzstecker ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe „Unser Service“ auf Seite DE-22).
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich

elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Wenn eigenständig oder unsachgemäße Reparaturen am Gerät vorgenommen werden, können Sach- und Personenschäden entstehen und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.

Brandgefahr!

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste, eine Mehrfachsteckdose, eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

Risiken für bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Diese können sich darin verfangen oder ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

⚠ VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-

Risiken im Umgang mit Dunstabzugshauben

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Vor dem Bohren der Löcher für die Wandbefestigung sicherstellen, dass keine in der Wand verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät überprüfen).
- Sollte eine Glasabdeckung zerbrochen sein, darf die Dunstabzugshaube nicht verwendet werden, bis die Glasabdeckung ersetzt worden ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Service in Verbindung (siehe Seite DE-22).

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- Bei der Montage beachten, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen.
- Zur Montage eine stabile Stehleiter benutzen.
- Nur Montagematerial verwenden, das für die Beschaffenheit der Decken und Wände geeignet ist. Im Zweifelsfall einen Fachmann befragen.

Brandgefahr!

- Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Abzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen.
- Bei Gaskochmulden unbedingt die Gebrauchsanleitung der Kochmulde beachten! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden.
- Unter der Dunstabzugshaube nicht flambieren!
- Frittiert werden darf unter der Dunstabzugshaube nur unter ständiger Beobachtung.
- Dunstabzugshaube sauber halten. Fettablagerungen können sich bei starker Hitzeeinwirkung entzünden.
- Dunstabzugshaube nach den Angaben der Anweisung reinigen.

Verbrennungsgefahr!

- Berührbare Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten benutzt werden.
-

Risiken bei Abluftbetrieb

WARNUNG

Erstickungs-/Explosionsgefahr!

Dem Raum, in dem eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb arbeitet, wird durch das Gebläse Luft entzogen und nach außen transportiert. Wenn in diesem Raum gleichzeitig raumluftabhängige Feuerstätten wie Gas- oder andere Brennstoffheizungen in Betrieb sind, kann diesen der für die Verbrennung notwendige Sauerstoff entzogen werden. Dies kann dazu führen, dass die Flamme erlischt und Gas austritt bzw. die Abgase in den Raum gesogen werden.


- Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern oder Zuluftmauerkästen die Verbrennungsluft nachströmen kann, und wenn im Aufstellungsraum ein Unterdruck von höchstens 0,04 mbar erreicht wird. Dadurch wird ein Rücksaugen der Abgase vermieden.
- Bei einer Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen muss immer der gesamte Lüftungsverband der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie den zuständigen Schornsteinfegermeister zu Rate.
- Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin anschließen! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, ausschließlich für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Zum Abluftbetrieb ist ein Wand- bzw. Deckendurchbruch mit einem Durchmesser von mindestens 15,5 cm erforderlich.
- Wir empfehlen Ihnen, diesen Durchbruch (Kernbohrung) von einem Fachbetrieb (Elektroinstallation) vornehmen zu lassen.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitz (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb, der den Wanddurchbruch vornimmt.
- Bedenken Sie: Je kürzer das Abzugrohr ist und je weniger Krümmungen es hat, desto größer ist die Wirkung der Abzugshaube.
- Von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche behördliche Vorschriften im Umgang mit der Ableitung der Abluft. Fragen Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger um Rat.

Umluft- oder Abluftbetrieb?



Umluftbetrieb

Beim Umluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt und nach der Reinigung durch die oberen Luftaustrittsöffnungen der Raumluft wieder zugeführt.

Die Reinigung erfolgt durch den Fettfilter und zusätzlich durch Aktivkohlefilter (Geruchsfilter mit Aktivkohle; nicht im Lieferumfang enthalten, Bezugsquelle (siehe „Unser Service“ auf Seite DE-22).

- Vorteil: Einfache Montage
- Nachteil: Mit zunehmender Verschmutzung der Aktivkohlefilter lassen Reinigungs- und Ansaugwirkung nach. Die Aktivkohlefilter müssen je nach Benutzung erneuert werden; mindestens etwa alle sechs Monate überprüfen.

Abluftbetrieb

Beim Abluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt, über den Fettfilter gereinigt und über den Abluftschlauch ins Freie geleitet.

- Vorteil: Kohlefilter nicht erforderlich, Geruchsbelästigung stets sehr gering
- Nachteile:
 - Wanddurchbruch mit passendem Schlauchanschluss erforderlich.
 - Der Betrieb von offenen Feuerstellen im gleichen Raum ist nur eingeschränkt möglich. Erkundigen Sie sich vor der Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach örtlichen Vorschriften.



Als Mieter der Wohnung benötigen Sie zum Einbau die Genehmigung des Hauseigentümers.

Vorbereitungen zur Montage

Für Abluftbetrieb

! WARNUNG

Erstickungs-/Explosionsgefahr!

- Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin anschließen! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, nur für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Wir empfehlen Ihnen, alle Vorarbeiten von einem Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

Bevor Sie mit der Montage beginnen können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Es existiert ein Wand- bzw. Deckendurchbruch von mindestens 15,5 cm Durchmesser.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitz versehen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Um den späteren Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir

- die Abluftkanäle möglichst gradlinig zu verlegen und scharf abknickende Winkel zu vermeiden (Bögen und Krümmersind günstiger). Jede Biegung erhöht den Energieverbrauch.
- den Querschnitt des Gebläsestutzens nicht zu reduzieren. Je größer der Durchmesser des Abluftrohres und je glatter die Innenfläche ist, desto besser ist der Abzug.
- einen Mauerkasten mit Außenwandjalousien zu wählen, die sich beim Betrieb völlig öffnen.

Stromanschluss

! WARNUNG


Stromschlaggefahr!

- Der Netzstecker muss möglichst während des Betriebs zugänglich sein, d.h., auch nach Montage der Dunstabzugshaube muss der Stecker erreichbar sein.
- Falls der Netzstecker nach dem Einbau nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.
- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Wird eine zusätzliche Steckdose benötigt, Elektrofachbetrieb mit der Installation beauftragen.
- Der Anschluss an eine Steckdosenleiste, eine Mehrfachsteckdose, eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann und später kein störendes Kabel sichtbar ist, sollten Sie den Stromanschluss vor der Montage genau planen: Die Dunstabzugshaube muss über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

Benötigtes Montage-Material

Teileliste



- (1) Dunstabzugshaube
- (2) oberer Teil der Kaminblende
- (3) unterer Teil der Kaminblende
- (4) Abluftbetrieb: Abluftschlauch
- (5) Rückschlagklappe
- (6) Wandhalterung für obere Kaminblende
- (7) Halteblech für untere Kaminblende
- (8) Wandhalterung für Dunstabzugshaube
- (9) 4 Blechschrauben 4,0 × 8 mm
- (10) Kabelbinder

Werkzeuge und Hilfsmittel


Sie benötigen:

- Schraubendreher
- Bohrmaschine mit Steinbohrer, passend zu den Schrauben (11) und (12).
- Maßband/Zollstock
- Wasserwaage
- Bleistift
- Stabile Stehleiter
- Arbeitshandschuhe

Wir empfehlen außerdem, eine weitere Person zur Hilfe hinzuzuziehen.

Schrauben

i Die zur Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da deren Art und Abmessungen von der Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.




Sie benötigen insgesamt

- 2 Rundkopfschrauben (11) zur Befestigung der Wandhalterung (6) für die obere Kaminblende (2)
- 3 Senkkopfschrauben (12) zur Befestigung der Wandhalterung (8) für die Dunstabzugshaube (1), maximal \varnothing 6 mm

Montage

Platzbedarf




Wichtige Einheiten	Maße in cm
(a) Mindestabstand zwischen Herd und Unterkante der Dunstabzugshaube:	65 - 75
(b) Höhe der Dunstabzugshaube (1):	33
(c) Höhe der gesamten Kaminblende, (2) und (3):	50–98
(d) Höhe des gesamten Geräts, (1), (2) und (3):	56–104
(e) Platzbedarf oberhalb des Herdes:	121-179

Grafik und Tabelle zeigen Ihnen, welche Abstände Sie mindestens einhalten müssen und welchen Spielraum Sie bei der Montage haben.

Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf Umluftbetrieb; hierbei müssen die Lüftungsschlitze frei bleiben.

Befestigungsmaße



Ermittlung Bohrlöcher:	Maße in cm
(f) Höhe der 3 Befestigungsschrauben (12) für Wandhalterung (8):	34,5
(g) Abstand der Befestigungsschrauben (12) für die Wandhalterung (6):	19,7

Voraussetzung für die Montage

Sie haben das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ auf Seite DE-4 gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden.

Bohrlöcher setzen

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!
 Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Vor dem Bohren von Löchern sicherstellen, dass keine in der Wand verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden; mit einem Leitungssuchgerät überprüfen.


! VORSICHT

Brandgefahr!


- Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Abzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen.
- Beachten Sie bei Gaskochmulden unbedingt die Gebrauchsanleitung der Kochmulde! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden.

1. Um das Gerät exakt über der Mitte des Herdes platzieren zu können, zeichnen Sie mit dem Bleistift zunächst eine senkrechte Hilfslinie an die Wand. Verwenden Sie am besten eine Wasserwaage oder ein Lot von der Zimmerdecke bis zur Mitte des Herdes.
2. Zeichnen Sie die fünf Bohrlöcher gemäß des Schemas auf Seite DE-10 auf der Wand an. Achten Sie auf den Lochabstand und die waagerechte Ausrichtung der Wandhalterungen.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem Durchmesser, der zu den Dübeln passt.
4. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.


Dunstabzugshaube anbringen



1. Setzen Sie die beiden Hälften der Rückschlagklappe (5) in die Öffnung oben auf die Dunstabzugshaube (1). Achten Sie darauf, dass die Stifte auf den Klappen außen liegen.




2. Schrauben Sie die Wandhalterung (8) für die Dunstabzugshaube mit drei Rundkopfschrauben (12) in die Dübel.



3. Hängen Sie die Dunstabzugshaube an die Wandhalterung (8).


Abluftschlauch anbringen

Der Abluftschlauch (4) muss montiert werden, wenn Sie die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb nutzen wollen.




1. Stecken Sie das Ende des Abluftschlauches (4) mit dem größeren Durchmesser (153 mm) auf den Anschluss mit der Rückschlagklappe.
2. Sichern Sie das untere Ende des Ablaufschlauchs mit dem Kabelbinder (10).

Kaminblende montieren




1. Schrauben Sie die Wandhalterung für die obere Kaminblende (6) mit 2 Rundkopfschrauben (11) in die vorbereiteten Dübel.



2. Positionieren Sie das Halteblech (7) so an der unteren Kaminblende (3), dass es von innen an den Abkantungen anliegt.


(Schrauben- und Langlöcher zeigen nach oben).

3. Drehen Sie zwei Blechschrauben (9) von außen durch das Halteblech (7) und die untere Kaminblende (3). Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.



4. Schieben Sie den oberen Teil (2) der Kaminblende in den unteren Teil (3) der Kaminblende.
5. Setzen Sie beide Teile der Kaminblende auf die Dunstabzugshaube. Nutzen Sie die Aussparungen.

Abluftschlauch fixieren (nur bei Abluftbetrieb)




- Stecken Sie den Abluftschlauch in den Anschluss des Wanddurchbruchs (Schlauchende mit 150 mm Durchmesser)


Letzte Schritte

! WARNUNG!

Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb.




1. Führen Sie das Netzkabel durch die Kaminblende und stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
2. Ziehen Sie den oberen Teil der Kaminblende (2) bis zur Wandhalterung für die obere Kaminblende (6) hoch.
3. Schrauben Sie die Kaminblende mit zwei Blechschrauben (9) fest.




4. Ziehen Sie die blauen Schutzfolien ab.

Die Montage ist damit abgeschlossen.

Bedienung



Bedienelemente



(13)	Display
(14)	Timer-Sensor ☹ zum Einstellen der Abschaltverzögerung
(15)	Sensor ☀ zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
(16)	Slider zur Auswahl und Anzeige der Gebläsestufe, der Abschaltverzögerungs-Zeit und der Beleuchtungsstufe (jeweils 8 Stufen)
(17)	Sensor ☪ zum Ein- und Ausschalten des Gebläses
(18)	Sensor ☺ zum Ein- und Ausschalten des Geräts

Voraussetzungen

- Sie haben das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ auf Seite DE-4 gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden.
- Die Dunstabzugshaube ist montiert, wie im Kapitel „Montage“ auf Seite DE-11 beschrieben.

Gerät ein- und ausschalten

- Um das Gerät einzuschalten, berühren Sie kurz den Sensor (18) ☺.
Die Sensoren (18) ☺ und (15) ☀ leuchten; Sensor (17) ☪ und die ersten beiden Balken der Gebläsestufenauswahl (16) blinken, und im Display (13) blinkt die Anzeige *F2*. Das Gebläse läuft.
Nach einigen Sekunden leuchten der Sensor (17) ☪, die ersten beiden Balken der Gebläsestufenauswahl (16) und die Displayanzeige.
- Um das Gerät auszuschalten, berühren Sie erneut kurz den Sensor (18) ☺.
Sämtliche Leuchtanzeigen erlöschen; das Gebläse läuft nicht mehr.

Gebläsestufe einstellen

Mithilfe der Gebläsestufenauswahl (16) lässt sich die Gebläsestufe auf 8 Stufen einstellen.

i Eine Einstellung der Gebläsestufe ist nur möglich, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn die Gebläsestufen 7 oder 8 ausgewählt sind, schaltet das Gerät nach 7 Minuten automatisch auf die Gebläsestufe 6 herunter. Eine Gebläsestufe-Einstellung bleibt nicht erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

- Um die gewünschte Gebläsestufe einzustellen, berühren Sie den Slider (16) ungefähr in dem Bereich, der der gewünschten Gebläsestufe entspricht.
Die entsprechende Anzahl von Balken sowie die Displayanzeige beginnt zu blinken, und das Gebläsegeräusch ändert sich. Nach einigen Sekunden leuchten die Balken und die Displayanzeige.

Abschaltverzögerung einstellen

Ihre Dunstabzugshaube ist mit einer Abschaltverzögerung ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, das Gerät so einzustellen, dass es sich nach einer wählbaren Zeit selbsttätig abschaltet.

i Eine Einstellung der Abschaltverzögerung ist nur möglich, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Eine Einstellung der Abschaltverzögerung bleibt nicht erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

1. Berühren Sie den Timer-Sensor (14) .
Im Display blinkt die Anzeige 05.
2. Berühren Sie den Slider (16) auf dem Balken, der der gewünschten Abschaltverzögerungszeit entspricht:

Balkenzahl	Verzögerungszeit (Minuten)
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40

Die entsprechende Anzeige blinkt im Display.

3. Berühren Sie den Timer-Sensor (14)  erneut
Im Display leuchtet die Anzeige der Abschaltverzögerung.
Die Zeitanzeige zählt in Minutenschritten rückwärts, ab einer Restzeit von einer Minute in Sekundenschritten.

i Wird der letzte Arbeitsschritt nicht ausgeführt, hört die Anzeige nach ca. 5 Sekunden auf zu blinken und leuchtet. Die Abschaltverzögerung ist dann ebenfalls eingestellt.

Beleuchtung

Die Dunstabzugshaube ist mit einer LED-Lampe ausgestattet. Die Beleuchtung schaltet sich ein, wenn das Gerät über den Sensor (18)  eingeschaltet wird.

- Um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten, berühren Sie den Sensor (15) .

Beleuchtungsstufe einstellen

Beim Einschalten des Geräts ist die Beleuchtung auf die höchste Stufe eingestellt. Sie haben jedoch zwei Möglichkeiten, die Beleuchtungsstufe verändern.

– über den Sensor (15)

1. Berühren Sie den Sensor (15) .
Die Beleuchtung schaltet sich aus.
2. Berühren Sie den Sensor (15)  erneut.
Im Display blinkt die Anzeige LB.
3. Berühren Sie den Slider (16) auf dem Balken, der der gewünschten Beleuchtungsstufe entspricht.
Die Anzeige der gewünschten Beleuchtungsstufe blinkt.
4. Berühren Sie den Sensor (15) .
Die Anzeige der gewünschten Beleuchtungsstufe leuchtet.

Damit ist die Beleuchtungsstufe geändert.

i Wird der letzte Arbeitsschritt nicht ausgeführt, hört die Anzeige nach ca. 5 Sekunden auf zu blinken und leuchtet. Die Beleuchtungsstufe ist dann ebenfalls eingestellt.

– über den Sensor (17)

1. Berühren Sie den Sensor (17) .
Das Gebläse schaltet sich ab; im Display erscheint die Anzeige LB.
2. Berühren Sie den Slider (16) auf dem Balken, der der gewünschten Beleuchtungsstufe entspricht.

Die Anzeige der gewünschten Beleuchtungsstufe blinkt.

3. Berühren Sie den Sensor (17) .
Die Anzeige der gewünschten Beleuchtungsstufe leuchtet.
4. Berühren Sie den Sensor (17)  erneut.
Die Anzeige der Gebläsestufe erscheint, und das Gebläse startet.

 Wird der letzte Arbeitsschritt nicht ausgeführt, hört die Anzeige nach ca. 5 Sekunden auf zu blinken und leuchtet. Die Beleuchtungsstufe ist dann ebenfalls eingestellt.

 Eine Änderung der Beleuchtungsstufe bleibt nicht erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Energiespartipps

- Lassen Sie das Gebläse nur gezielt laufen, da sonst unnötig Energie verbraucht wird.
- Lassen Sie das Gebläse laufen, solange Küchendünste oder Dampf entstehen.
- Verzichten Sie bei kurzer Kochzeit oder beim Erwärmen geruchsloser bzw. -armer Speisen auf das Gebläse.
- Achten Sie auf ausreichende Zuluft, denn sonst kann die Dunstabzugshaube nicht optimal arbeiten. Öffnen Sie ggf. das Fenster oder die Küchentür etwas.
- Reinigen Sie den Fettfilter (21) in regelmäßigen Abständen.

Aktivkohlefilter

- Betreiben Sie das Gerät im Umluftbetrieb nur mit eingesetztem Aktivkohlefilter.
- Bei etwaiger Geruchsbelästigung der Nachbarn kann das Einsetzen der Aktivkohlefilter auch beim Abluftbetrieb empfehlenswert sein.
- Die Bezugsquelle entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Unser Service“ auf Seite DE-22.
- Zum Einsetzen siehe „Aktivkohlefilter einsetzen/ersetzen“ auf Seite DE-19.

Pflege und Wartung

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Vor dem Reinigen der Dunstabzugshaube oder dem Filterwechsel Netzstecker ziehen. Sollte der Netzstecker schwer zugänglich sein, entsprechende Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen.

! VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät oder mangelhafte Wartung kann dazu führen, dass Fettrückstände sich entzünden.

- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube oder in den Fettfiltern können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Oberflächen der Dunstabzugshaube und die Fettfilter deshalb regelmäßig reinigen.

Gehäuse reinigen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuerpulver, da diese die Oberflächen zerkratzen können.

Wir empfehlen, die Oberflächen der Dunstabzugshaube nach jeder Benutzung zu reinigen.

- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel ab.
- Reinigen Sie Glasoberflächen mit handelsüblichem Glasreiniger.

Fettfilter reinigen


! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


- Fettfilter vorsichtig behandeln, damit das feine Geflecht nicht verbiegt oder knickt.
- Den Fettfilter nach der Reinigung erst wieder einsetzen, wenn er völlig getrocknet ist.

Reinigen Sie den Fettfilter einmal im Monat – bei Bedarf häufiger – im Geschirrspüler (bis 60 °C) oder in warmer Spülmittellauge.


1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Strom an der entsprechenden Sicherung ab.



2. Öffnen Sie die Abdeckung (19).



3. Schieben Sie die Verriegelung (20) des Fettfilters (21) nach unten, lassen Sie die Verriegelung (20) wieder los, und entnehmen Sie den Fettfilter (21) vorsichtig.
4. Waschen Sie den Fettfilter (21) in der Spülmaschine oder im Spülbecken wie normales Geschirr aus.



5. Setzen Sie einen Fettfilter (21) mit den Zapfen (22) in die Aussparungen (23).
6. Schieben Sie die Verriegelung (20) nach unten; klappen Sie den Fettfilter (21) zu und lassen Sie die Verriegelung wieder los.
7. Schließen Sie die Abdeckung (19).
8. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.


Aktivkohlefilter einsetzen/ ersetzen

Die Aktivkohlefilter dienen der Geruchsbeseitigung. Sie müssen erneuert werden, wenn die beim Kochen entstehenden Gerüche nicht mehr ausreichend gefiltert werden.


Bei häufigem Gebrauch sollten Sie die Filter regelmäßig erneuern, mindestens aber alle 6 Monate überprüfen.

Die Bezugsquelle entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Unser Service“ auf Seite DE-22.


1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Strom an der entsprechenden Sicherung ab.




2. Schieben Sie die Verriegelung (20) eines Fettfilters (21) nach unten, lassen Sie die Verriegelung (20) wieder los, und entnehmen Sie den Fettfilter (21) vorsichtig.



3. Nur beim Ersetzen: Lösen Sie den Aktivkohlefilter (24), indem Sie die beiden Verriegelungen (25) herunterdrücken, und entnehmen Sie ihn.



4. Setzen Sie den neuen Aktivkohlefilter (24) wie dargestellt mit den Zapfen (26) in die Aussparungen (27) am Boden des Motorraumrahmens (28). Lassen Sie dabei die Verriegelungen (25) einrasten.



5. Setzen Sie einen Fettfilter (21) mit den Zapfen (22) in die Aussparungen (23).
 6. Schieben Sie die Verriegelung (20) nach unten; klappen Sie den Fettfilter (21) zu und lassen Sie die Verriegelung (20) wieder los.
 7. Schließen Sie die Abdeckung (19) wieder.
 8. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
 9. Entsorgen Sie den verbrauchten Kohlefilter im Hausmüll.

Beleuchtung auswechseln

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Sollte eine der LEDs nicht mehr funktionieren, darf sie nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden.

Hinweis für den Servicetechniker:
 Diese Dunstabzugshaube benötigt LEDs mit dem ILCOS D-Code
 DSL-4-S-350, DC 12 V, 4 W.

Fehlersuchtable

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gebälse und Beleuchtung funktionieren nicht.	Das Gerät ist vom Netz getrennt.	Prüfen Sie den richtigen Sitz des Netzsteckers. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät. Prüfen Sie die Sicherung.
Beleuchtung funktioniert nicht.	LED-Lampe defekt.	Wenden Sie sich an einen Elektro-Fachbetrieb.
Öl tropft vom Gerät herunter	Fettfilter verschmutzt.	Reinigen Sie den Fettfilter (siehe Seite DE-18).
Umluftbetrieb: Gerüche werden nicht ausreichend beseitigt, schwacher Luftstrom.	Fettfilter verschmutzt.	Reinigen Sie den Fettfilter und/oder erneuern Sie die Aktivkohlefilter (ab Seite DE-18).
Abluftbetrieb: Schlechte Leistung.	Die Dunstabzugshaube hat nicht genügend Zuluft.	Die Dunstabzugshaube hat eine sehr große Abluftmenge. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Zuluft, z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern, Zuluftmuerkästen. Sicherheitshinweise ab Seite DE-4 beachten.
	Der Abluftschlauch ist geknickt oder zu lang.	Prüfen Sie, ob der Abluftschlauch geknickt oder zu lang ist.

Unser Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Artikelnummer
<i>hanseatic</i> Wand-Dunstabzugshaube	SY-3503C5-E15-C44-L191-600	38261830

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen, Reparaturaufträgen und Zubehör-Bestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma

Hermes Fulfilment GmbH:

Tel. (057 32) 99 66 00

Montag – Donnerstag 8 – 15 Uhr,

Freitag 8 – 14 Uhr

E-Mail: ERSATZTEILSERVICE-ELEKTROKLEINGERAETE@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.

Durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Aktivkohlefilter bestellen

Der Aktivkohlefilter ist nur für den Umluftbetrieb erforderlich und gehört nicht zum Lieferumfang.

Sie können ihn unter folgender Bestellnummer beziehen: 558 198

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Aktivkohlefilter entsorgen

Die verbrauchten Aktivkohlefilter können Sie mit dem Hausmüll entsorgen.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	<i>hanseatic</i>
Modellkennung	3826 1830 / SY-3503C5-E15-C44-191-600
Jährlicher Energieverbrauch	44,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz	34,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Beleuchtungseffizienz	12,4 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	D
Fettabscheidegrad	70,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	89 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	502 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	710 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	37 dB
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	74 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,41 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	- W

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	3826 1830 / SY-3503C5-E15-C44-L191-600
Jährlicher Energieverbrauch	44,6 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	0,7
Fluiddynamische Effizienz	34,8
Energieeffizienzindex	42,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	382,0 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	507 Pa
Maximaler Luftstrom	710,2 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	154,5 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	7,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	87 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	- W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,41 W
Schallleistungspegel	67 dB

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.


Technische Daten

Bestellnummer	3826 1830
Modell	SY-3503C5-E15-C44-L191-600
Versorgungsspannung / Frequenz	220-240 V, 50 Hz
Schutzklasse	I
Gerätemaße (Breite × Tiefe)	60,0 cm × 50,0 cm
Höhe gesamt	104,0 cm
Höhe der Kaminblende	50 cm - 98 cm
Anschluss Abluftschlauch	Ø 15 cm
Gewicht	25,0 kg
Beleuchtung, Stück	LED: 1 x 4 W

SY-3503C5-E15-C44-L191-600



hanseatic



User manual

Wall exhaust hood

Manual/version:
196376_GB_20190828
Article no.: 38261830
Reproduction, even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents

Delivery	GB-3	Cleaning the grease filters	GB-18
Package contents	GB-3	Inserting/replacing activated	
Check the delivery	GB-3	charcoal filters.	GB-19
Packaging tips	GB-3	Changing the lighting	GB-20
For your safety.	GB-4	Troubleshooting table	GB-21
Intended use.	GB-4	Our Service Centre	GB-22
Explanation of terms.	GB-4	General customer service.	GB-22
Explanation of symbols.	GB-4	Spare parts	GB-22
Safety notices.	GB-4	Ordering activated charcoal filters	GB-22
Circulation or exhaust air operation?.	GB-8	Environmental protection.	GB-23
Circulation air operation	GB-8	Disposing of old electrical devices	
Exhaust air operation	GB-8	in an environmentally	
Preparations for assembly.	GB-9	friendly manner.	GB-23
For exhaust air operation	GB-9	Disposing of activated	
Connection for power supply	GB-9	charcoal filters.	GB-23
Materials required for assembly . . .	GB-10	Our contribution to the protection	
Parts list	GB-10	of the ozone layer.	GB-23
Tools and aids.	GB-10	Product fiche concerning	
Screws	GB-10	Regulation (EU) No 65/2014	GB-24
Assembly.	GB-11	Product information concerning	
Space requirements	GB-11	Regulation (EU) No 66/2014	GB-25
Attachment dimensions	GB-11	Technical Specifications	GB-26
Requirement for assembly	GB-11		
Place the drill holes.	GB-12		
Attaching the exhaust hood	GB-12		
Attaching the exhaust air hose . . .	GB-13		
Installing the flue screen.	GB-13		
Fixing the exhaust air hose			
(only for exhaust air operation). . .	GB-13		
Final steps	GB-14		
Operation.	GB-15		
Requirements	GB-15		
Switching the appliance on and off	GB-15		
Setting the fan speed	GB-15		
Setting the switch-off delay.	GB-16		
Lighting.	GB-16		
Setting the light level.	GB-16		
Activated charcoal filter.	GB-17		
Tips on saving energy.	GB-17		
Care and maintenance	GB-18		
Cleaning the housing	GB-18		




Before using the appliance, please first read through the safety instructions and user manual carefully. This is the only way you can use all the functions reliably and safely. Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Delivery

Package contents



- (1) Exhaust hood
- (2) upper part of the flue screen
- (3) lower part of the flue screen
- (4) Exhaust air operation: Exhaust air hose
- (5) Check valve
- (6) Wall bracket for upper flue screen
- (7) Retaining plate for lower flue screen
- (8) Wall bracket for exhaust hood
- (9) 4 plate screws 4.0 × 8 mm
- (10) Cable ties



Items not included in the package contents are

- the screws and dowels required to mount the appliance on a wall, as their type and dimensions will vary depending on the characteristics of the wall. Please have a specialist advise you as to which ones you need (see „Materials required for assembly“ on page GB-10).
- an activated charcoal filter. This is only required for the air circulation mode. To order accessories, see „Our Service Centre“ on page GB-22.

Check the delivery

1. Unpack the appliance.
2. **Leave the blue protective film on the metal surfaces.**
3. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.
4. Check that the delivery is complete.
5. Check whether the appliance was damaged during transit.
6. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service Centre (see page GB-22).

WARNING!

Risk of electric shock!

- Never use a damaged appliance.

Packaging tips



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

For your safety

Intended use

This appliance is intended to be used to remove cooking fumes and airborne grease from a cooktop in a private household. It is not designed for use in a commercial setting.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE


This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

Explanation of symbols



Protection class I



Replace broken protective cover immediately

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, setup etc.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- If the mains plug is no longer accessible after installation, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be connected to the house wiring with a contact gap of at least 3 mm; this includes fuses, circuit breakers and contactors.
- Take care to prevent the risk of tripping when laying the mains cord.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces.

- Always take hold of the mains plug itself, do not pull on the mains cord.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- Do not put any objects in or through the housing openings, and also make sure that children cannot insert any objects into them.
- Do not operate or continue to operate the appliance, if
 - it shows visible signs of damage, e.g. the power cord is defective,
 - it starts smoking or there is a smell of burning,
 - it makes unfamiliar noises.Should this occur, remove the mains plug or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see page GB-22).
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist. Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs. This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger.
- Independent or improper repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury; any liability and warranty claims will be forfeited. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

- In the event of a fault, as well as before extensive cleaning, pull out the mains plug or isolate/unscrew the fuse.

Fire hazard!

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. Do not connect to a multiple socket outlet, power strip, timer or to a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.

Risks for certain groups of people

WARNING

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. They may get caught up in this or suffocate.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

CAUTION

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- This appliance can be used by children aged eight years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use and understand the dangers associated with its use.

- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.
 - Children must not be allowed to play with the appliance.
-

Risks in handling exhaust hoods

WARNING

Risk of electric shock!

- Before drilling the holes to mount the appliance on the wall, ensure that no wires or cables (power, gas, water etc.) will be damaged (check with a line locator).
- If a glass cover is broken, the exhaust hood must not be used until the glass cover has been replaced. If this is the case, contact our customer service (see page GB-22).

CAUTION

Risk of injury!

- When mounting, please note that some parts may have sharp edges.
- Use a stable stepladder to mount.
- Only use mounting materials that are suitable for the characteristics of the ceiling and walls. When in doubt, consult an expert.

Fire hazard!

- The distance between the cooking surfaces and the lower edge of the hood must be at least 65 cm for gas stoves.
- For gas stovetops, you must read the user manual for the stovetop! If the manual stipulates a larger distance, this must be observed.

- Do not flambé foods under the exhaust hood!
- Only deep-fry foods under the exhaust hood under constant supervision.
- Keep the exhaust hood clean. Grease build-ups can ignite when heated to high temperatures.
- Clean the exhaust hood according to the instructions.

Risk of burns!

- Touchable parts may become hot if used with cooking appliances.
-

Risks during exhaust air operation

WARNING

Risk of suffocation/explosion!

The air in the room where the exhaust hood is operating is extracted by fan and released outside. If, in this room, a fireplace requiring indoor air – such as a gas fire or other fuel-based heating system – is also in use, the oxygen that is necessary for combustion may also be extracted. This can result in the flame being extinguished and gas being released or the room becoming saturated with exhaust fumes.

- It is possible to run the appliance without any risk by, for example, providing non-sealable openings in doors, windows or ventilation conduits through which the combustion air can escape, and by achieving a negative pressure level in the installation space of maximum 0.04 mbar. This prevents the exhaust fumes from being sucked back into the room.


- In order to determine the necessary measures, the entire ventilation system throughout the home must be reviewed. Consult the gas safety consultant who is responsible for the home.
 - Never attach the exhaust hood to a ventilation shaft, chimney or smokestack! The air being extracted must not travel through a channel in which warm air circulates. The extracted air may only be released to the outside through a separate air channel intended exclusively for the exhaust hood.
-

NOTICE

Risk of damage to property!

- For exhaust air operation, a wall or ceiling break of at least 15.5 cm in diameter is required.
 - We recommend having a specialist (electrician) carry out this break (core drilling).
 - If the exhaust air hose passes through an exterior wall, the air outlet on the outside must have a cover with self-opening slits (not included in the package contents). Hire a specialist to carry out the wall break.
 - Consider the following: The shorter and straighter the exhaust hose, the more powerful the hood function will be.
 - In Germany, statutory requirements for extracting exhaust air vary from state to state. Ask your district chimney sweep for advice.
-

Circulation or exhaust air operation?



Circulation air operation

When air is circulated, the cooking fumes are sucked in and, following filtering, returned to the indoor air through the air outlets at the top of the appliance. Filtering takes place through the grease filter and also through an activated charcoal filter (odour filter with activated charcoal; not included in the package contents, for supplier see „Our Service Centre“ on page GB-22).

- Advantage: Simple assembly
- Disadvantage: Increasing clogging of the activated charcoal filter reduces the effectiveness of the filter and exhaust functions. Activated charcoal filters must be replaced depending on use; check them at least every six months.

Exhaust air operation

When air is extracted, the cooking fumes are sucked in, filtered through the grease filter, and released to the outdoors through the exhaust air hose.

- Advantage: Charcoal filter not required; very little odour
- Disadvantages:
 - Wall break with hose connection necessary.
 - Open fireplaces may only be used in the same room with limitations. Ask your local gas safety consultant about local regulations before installing.

i If you rent your home, you must obtain approval from the owner before installing the appliance.

Preparations for assembly

For exhaust air operation

WARNING

Risk of suffocation/explosion!

- Never attach the exhaust hood to a ventilation shaft, chimney or smoke-stack! The air being extracted must not travel through a channel in which warm air circulates. The extracted air may only be released to the outside through a separate air channel intended exclusively for the exhaust hood.

NOTICE

Risk of damage to property!

- We recommend having a specialist carry out all preparations.
-

Before you can begin assembly, all of the following conditions must be met:

- There must be a wall or ceiling break of at least 15.5 cm in diameter.
- If the exhaust air hose passes through an exterior wall, the air outlet on the outside must have a cover with self-opening slits (not included in the package contents).

To keep subsequent energy usage as low as possible, we recommend

- placing the exhaust air channels as straight as possible and avoiding any sharp angles (curves or bends are preferable). Each bend increases energy usage.
- not reducing the cross-section of the fan connector. The wider the diameter of the exhaust air hose and the smoother its interior surface, the better the extraction function will be.
- selecting a ventilation conduit with exterior shutters that can open completely during use.

Connection for power supply

WARNING


Risk of electric shock!

- The mains plug must be as accessible as possible during use, i.e. the plug must be accessible even after the exhaust hood has been installed.
 - If the mains plug is no longer accessible after installation, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be connected to the house wiring with a contact gap of at least 3 mm; this includes fuses, circuit breakers and contactors.
 - Electrical installation may be performed only by a certified specialist. If an additional socket is required, have an electrician perform the installation.
 - Do not connect to a multiple socket outlet, power strip, timer or to a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.
-

To ensure that the exhaust hood will perform optimally and that no obtrusive cabling is visible afterwards, plan the connection for power supply carefully before installation: The exhaust hood must be placed over the centre of the cooking zone.

Materials required for assembly

Parts list



- (1) Exhaust hood
- (2) upper part of the flue screen
- (3) lower part of the flue screen
- (4) Exhaust air operation: Exhaust air hose
- (5) Check valve
- (6) Wall bracket for upper flue screen
- (7) Retaining plate for lower flue screen
- (8) Wall bracket for exhaust hood
- (9) 4 plate screws 4.0 × 8 mm
- (10) Cable ties

Tools and aids


You will need:

- Screwdriver
- Drill with stone bit, correctly sized for the (11) and (12) screws.
- Measuring tape / ruler
- Level
- Pencil
- Stable stepladder
- Work gloves

We also recommend having a second person with you to help.

Screws

i The screws and dowels required to mount the appliance on a wall are not included in the package contents, as their type and dimensions will vary depending on the characteristics of the wall. Please have a specialist advise you as to which ones you need.




In total, you will need

- 2 round-head screws (11) to attach the wall bracket (6) for the upper flue screen (2)
- 3 countersunk screws (12) to attach the wall bracket (8) for the exhaust hood (1), \varnothing 6 mm maximum

Assembly

Space requirements




Important units	Dimensions in cm
(a) Minimum distance between stovetop and lower edge of exhaust hood:	65 - 75
(b) Height of exhaust hood (1):	33
(c) Height of the entire flue screen, (2) and (3):	50-98
(d) Height of the entire appliance (1), (2) and (3):	56-104
(e) Space required above the stovetop:	121-179

The images and tables show the minimum distances that must be complied with and how much leeway you have while installing.

The figures in brackets refer to circulation air operation; the ventilation slits must be kept clear.

Attachment dimensions



Calculating drill holes:	Dimensions in cm
(f) Height of the 3 fixing screws (12) for wall bracket (8):	34.5
(g) Distance of the fixing screws (12) for the wall bracket (6):	19.7

Requirement for assembly

You have read chapter „For your safety“ on page GB-4 and understand all the safety notices.

Place the drill holes

! WARNING

Risk of injury!
Improper installation of the appliance can lead to injury.

- Before drilling the holes, ensure that no wires or cables (power, gas, water etc.) will be damaged (check with a line locator).


! CAUTION

Fire hazard!


- The distance between the cooking surfaces and the lower edge of the hood must be at least 65 cm for gas stoves.
- For gas stovetops, you must read the user manual for the stovetop! If the manual stipulates a larger distance, this must be observed.

1. In order to place the appliance exactly over the centre of the stovetop, first use the pencil to draw a vertical guiding line on the wall. Ideally, use a level or a plumb bob from the ceiling of the room to the middle of the stovetop.
2. Draw the five drill holes on the wall, following the diagram on page GB-10. Pay attention to the hole distance and horizontal orientation of the wall brackets.
3. Drill holes at the marked points, using a diameter that can accommodate the dowels.
4. Place the dowels into the holes.


Attaching the exhaust hood



1. Place the two halves of the check valve (5) into the opening on the top of the exhaust hood (1). Make sure that the pins on the valve are facing outwards.




2. Screw the wall bracket (8) for the exhaust hood into the dowels using three round-head screws (12).



3. Hook the exhaust hood onto the wall bracket (8).


Attaching the exhaust air hose

The exhaust air hose (4) must be installed if you intend to use the exhaust hood with exhaust air operation.




1. Insert the end of the exhaust hose (4) with the larger diameter (153 mm) into the connection with the check valve.
2. Secure the lower end of the exhaust hose with the cable tie (10).

Installing the flue screen




1. Screw the wall bracket for the upper flue screen (6) into the prepared dowels using 2 round-head screws (11).




2. Place the retaining plate (7) onto the lower flue screen (3) so that it lines up with the chamfers on the inside. (Screws and elongated holes should point upwards).

3. Turn two plate screws (9) from the outside through the retaining plate (7) and the lower flue screen (3). Tighten the screws somewhat, but only loosely.



4. Push the upper part (2) of the flue screen halfway into the lower part (3) of the flue screen.
5. Place the two parts of the flue screen on the exhaust hood. Use the recesses.

Fixing the exhaust air hose (only for exhaust air operation)




- Insert the exhaust air hose into the connection at the wall break (hose end with 150 mm diameter)


Final steps

! WARNING!

Never use a damaged appliance.




1. Guide the mains cord through the flue screen and insert the mains plug into a properly installed socket.
2. Pull the upper part of the flue screen (2) all the way up to the wall bracket for the upper flue screen (6).
3. Screw the flue screen on tightly using two plate screws (9).




4. Remove the blue protective films.

Installation is now complete.

Operation



Control elements



(13)	Display
(14)	Timer sensor for setting the switch-off delay
(15)	Sensor for switching the light on and off
(16)	Slider for selecting and displaying the fan level, switch-off delay time and lighting level (8 levels each)
(17)	Sensor for switching the fan on and off
(18)	Sensor for switching the appliance on and off

Requirements

- You have read chapter „For your safety“ on page GB-4 and understand all the safety notices.
- The exhaust hood is assembled as described in chapter „Assembly“ on page GB-11.

Switching the appliance on and off

- To switch the appliance on, briefly touch the sensor (18) . The sensors (18) and (15) light up; sensor (17) and the first two bars of the fan speed selector (16) flash, and the F2 indicator flashes on the display (13). The fan starts. After a few seconds the sensor (17) , the first two bars of the fan speed selector (16) and the display indicator light up.
- To switch the appliance off, briefly touch the sensor (18) . All lights go out; the fan stops.

Setting the fan speed

The fan speed selector (16) allows the fan speed to be set at 8 different levels.

The fan speed can only be set if the appliance is switched on.

If fan speed 7 or 8 are selected, the appliance automatically slows down to speed 6 after 7 minutes.

Fan speed settings are not maintained when the appliance is switched off.

- To set the desired fan level, touch the slider (16) in the region of the desired fan level. The corresponding number of bars and the indicator will start flashing and the fan noise will change. After a few seconds the bars and the indicator will light up.

Setting the switch-off delay

Your exhaust hood is equipped with a switch-off delay, which allows you to set the device so that it shuts off automatically after a selected time.

i The switch-off delay can only be set if the appliance is switched on.

Switch-off delay settings are not maintained when the appliance is switched off.

1. Press the timer sensor (14) . The *05* indicator flashes on the display.
2. Touch the slider (16) on the bar that corresponds to the desired switch-off delay time:

Number of bars	Delay (minutes)
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40

The corresponding indicator flashes on the display.

3. Press the (14) timer sensor  again. The switch-off delay indicator lights up on the display. The time display counts backwards in minutes, and in seconds where there is a remaining time of one minute.

i If the last step is not carried out, the indicator will stop flashing after approx. 5 seconds and light up. The switch-off delay is then also set.

Lighting

The exhaust hood is equipped with an LED light. The light turns on when the appliance is turned on via the sensor (18) .

- To switch the lighting on or off, touch the sensor (15) .

Setting the light level

When the appliance is switched on, the lighting is set to the highest level. However, there are two ways to change the lighting level.

– via the sensor (15)

1. Touch the sensor (15) . The light switches itself off.
2. Touch the sensor (15)  again. The *LB* indicator flashes on the display.
3. Touch the slider (16) on the bar that corresponds to the desired lighting level. The desired lighting level indicator will flash.
4. Touch the sensor (15) . The desired lighting level indicator will light up.

This changes the lighting level.

i If the last step is not carried out, the indicator will stop flashing after approx. 5 seconds and light up. The lighting level is then also set.

– via the sensor (17)

1. Touch the sensor (17) . The fan shuts off; the *LB* indicator will appear on the display.
2. Touch the slider (16) on the bar that corresponds to the desired lighting level. The desired lighting level indicator will flash.
3. Touch the sensor (17) . The desired lighting level indicator will light up.
4. Touch the sensor (17)  again. The fan level indicator appears and the fan starts.

 If the last step is not carried out, the indicator will stop flashing after approx. 5 seconds and light up. The lighting level is then also set.

 A change in the lighting level is not maintained when the appliance is switched off.

Activated charcoal filter

- When using the appliance for air circulation, only do so with activated charcoal filters inserted.
- If neighbours complain about odours, it may be a good idea to insert activated charcoal filters for exhaust air operation, too.
- For the source of supply, please see chapter „Our Service Centre“ on page GB-22.
- To insert see „Inserting/replacing activated charcoal filters“ on page GB-19.

Tips on saving energy

- Only switch on the fan when needed; otherwise, energy will be wasted.
 - Let the fan run as long as cooking fumes or steam are present.
 - The fan is not needed when cooking only briefly or warming up foods that have little or no odour.
- Ensure that there is enough supply air; otherwise, the exhaust hood may not function optimally. If necessary, open the window or kitchen door.
- Clean the grease filter (21) regularly.

Care and maintenance

WARNING

Risk of injury!

- Before cleaning the exhaust hood or changing the filter, pull out the mains plug. If the mains plug is difficult to access, switch off or pull out the corresponding fuse.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance or incorrect maintenance can result in grease residue catching fire.

- Grease residue on the exhaust hood or in the grease filters can catch fire if exposed to high temperatures. For this reason, clean the surfaces of the exhaust hood and grease filters regularly.

Cleaning the housing

NOTICE

Risk of damage to property!

- Do not use any sharp objects or scouring powders, as these can scratch the surface.

We recommend cleaning the surfaces of the exhaust hood after every use.

- Wipe the surfaces with a soft, damp cloth and a little dishwashing detergent.
- Clean glass surfaces with standard glass cleaner.

Cleaning the grease filters


NOTICE

Risk of damage to property!


- Handle the grease filters carefully to avoid bending or creasing the fine mesh.
- Only reinsert the grease filter after cleaning once it is fully dry.

Clean the grease filter once a month – or more frequently if necessary – in the dishwasher (up to 60 °C), or soak in lukewarm water with detergent.


1. Unplug the mains plug or switch off the corresponding circuit.



2. Open the cover (19).



3. Push the lock (20) of the grease filter (21) down; release the lock (20) again and remove the grease filter (21) carefully.
4. Wash the grease filters (21) in a dishwasher or in the sink like ordinary dish-ware.



5. Place a grease filter (21) with the pins (22) into the openings (23).
6. Push the lock (20) down; snap the grease filter (21) shut and release the lock again.
7. Close the cover (19).
8. Switch the power back on.


Inserting/replacing activated charcoal filters

The activated coal filters remove odours. They have to be replaced as soon as the cooking odours can no longer be adequately filtered.


If used frequently, the filters should be renewed regularly or at least checked every 6 months.

For the source of supply, please see chapter „Our Service Centre“ on page GB-22.


1. Unplug the mains plug or switch off the corresponding circuit.




2. Push the lock (20) of the grease filter (21) down; release the lock (20) again and remove the grease filter (21) carefully.



3. Only when replacing: Release the activated charcoal filter (24) by pushing down the two locks (25) and remove it.



4. Place the newly activated charcoal filter (24) with the pins (26) into the openings (27) at the bottom of the engine compartment frame (28) as shown. Allow the locks (25) to snap into place.



5. Place a grease filter (21) with the pins (22) into the openings (23).
6. Push the lock (20) down; snap the grease filter (21) shut and release the lock (20) again.
7. Close the cover (19) again.
8. Switch the power back on.
9. Dispose of the used charcoal filter with household waste.

Changing the lighting

! WARNING

Risk of injury!

- If one of the LEDs ceases to work, it must be changed by an authorised service technician. Note for the service technician: This exhaust hood requires LEDs with the ILCOS D-Code DSL-4-S-350, DC 12 V, 4 W.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

! WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible causes	Solutions, tips
Fans and lighting not working.	The appliance is disconnected from the mains.	Check to ensure that the mains plug is positioned correctly. Check the socket by connecting another electric device. Check the fuse.
Lighting not working.	LED bulb is defective.	Contact an electrician.
Grease is dripping off the appliance	Grease filter is clogged.	Clean the grease filters (see page GB-18).
Circulation air operation: Odours are not adequately removed; weak airflow.	Grease filter is clogged.	Clean the grease filters and/or renew the activated charcoal filters (starting on page GB-18).
Exhaust air operation: Poor performance.	The exhaust hood does not have a sufficient air supply.	The exhaust hood expels a large amount of exhaust air. This is why you need to provide a sufficient air supply, e.g. by providing non-sealable openings in doors, windows and ventilation conduits. Note the safety notices starting on page GB-4.
	The exhaust air hose is bent or too long.	Check whether the exhaust air hose is bent or too long.

Our Service Centre

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Article number
<i>hanseatic</i> Wall exhaust hood	SY-3503C5-E15-C44-L191-600	38261830

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints, repair orders or accessory orders

Spare parts

Customers in Germany

Please contact **Hermes Fulfilment GmbH**:

Tel. (057 32) 99 66 00

Monday - Thursday 8am - 3pm, Friday 8am - 2pm

E-Mail: ERSATZTEILSERVICE-ELEKTROKLEINGERAETE@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period.

Damage resulting from non-compliance with this user manual unfortunately cannot be recognised.

Ordering activated charcoal filters

An activated charcoal filter is only required for air circulation and is not included in the package contents.

You can order these using the following order number: 558 198

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Disposing of activated charcoal filters

You can dispose of activated charcoal filters with your household waste.

Our contribution to the protection of the ozone layer



Our packaging is manufactured using environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP).

Product fiche concerning Regulation (EU) No 65/2014

Trade mark	<i>hanseatic</i>
Model identifier	3826 1830 / SY-3503C5-E15-C44-L191-600
Annual Energy Consumption	44,6 kWh/a
Energy Efficiency class on a scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A+
Fluid Dynamic Efficiency	34,8
Fluid Dynamic Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	A
Lighting Efficiency	12,4 lx/W
Lighting Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	D
Grease Filtering Efficiency	70,0 %
Grease Filtering Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	D
Air flow at minimum speed in normal use	89 m ³ /h
Air flow at maximum speed in normal use	502 m ³ /h
Air flow at intensive or boost setting	710 m ³ /h
A-weighted sound power emissions at minimum speed available in normal use	37 dB
A-weighted sound power emissions at maximum speed available in normal use	67 dB
A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting	74 dB
Power consumption in off mode	0,41 W
Power consumption in standby mode	- W

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 61591.

Product information concerning Regulation (EU) No 66/2014

Model identification	3826 1830 / SY-3503C5-E15-C44-L191-600
Annual Energy Consumption	44,6 kWh/a
Time increase factor	0,7
Fluid Dynamic Efficiency	34,8
Energy Efficiency Index	42,8
Measured air flow rate at best efficiency point	382,0 m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	507 Pa
Maximum air flow	710,2 m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	154,5 W
Nominal power of the lighting system	7,0 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	87 lux
Measured power consumption in standby mode	- W
Measured power consumption off mode	0,41 W
Sound power level	67 dB

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 61591.

Technical Specifications

Item number	3826 1830
Model	SY-3503C5-E15-C44-L191-600
Supply voltage / frequency	220-240 V, 50 Hz
Protection class	I
Device measurements (Width × Depth)	60,0 cm × 50,0 cm
Total height	104,0 cm
Height of the flue screen	50 cm - 98 cm
Exhaust air hose connection	Ø 15 cm
Weight	25,0 kg
Lighting, pieces	LED: 1 x 4 W