

# Datenblatt für Haushaltsbacköfen

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele  |                 |
|--|-----------------|
| Modellname/-kennzeichen  | H 2459 I ACTIVE |
| Energieeffizienzindex/Garraum ( $EEI_{cavity}$ )                 | 81.7            |
| Energieeffizienzklasse/Garraum                                   |                 |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)            | A+              |
| Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus | kWh 1.05        |
| Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus          | kWh 0.71        |
| Zahl der Garräume  | 1               |
| Wärmequellen pro Garraum   | Elektro         |
| Volumen des Garraums   | l 76            |
| Masse des Gerätes  | kg 42.0         |

# Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele   |  |
|---|--|
| Modellname/-kennzeichen   | KM 7061 FR   |
| Art der Kochmulde   | Einbau   |
| Heiztechnik   |  |
| Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten                                | 1. Induktion<br>2. Induktion<br>3. Induktion<br>4. Induktion |
| Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzone L/W |  |
|   | mm 1. Ø 110-220  |
|   | mm 2. Ø 90-160   |
|   | mm 3. Ø 100-190  |
|   | mm 4. Ø 100-190  |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg ( $EC_{\text{electric cooking}}$ )                    |  |
|   | Wh/kg 1. 167.6   |
|   | Wh/kg 2. 179.2   |
|   | Wh/kg 3. 173.9   |
|   | Wh/kg 4. 173.9   |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg ( $EC_{\text{electric hob}}$ )                                   | W 173.6  |
| Art der 1. Kochzone   | Vario-Kochzone   |
| Pos. der 1. Kochzone  | vorne links  |
| Art der 2. Kochzone   | Vario-Kochzone   |
| Pos. der 2. Kochzone  | hinten links   |
| Art der 3. Kochzone   | Vario-Kochzone   |
| Pos. der 3. Kochzone  | hinten rechts  |
| Art der 4. Kochzone   | Vario-Kochzone   |
| Pos. der 4. Kochzone  | vorne rechts   |

## H 2459 | ACTIVE Herde

- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front
- Einfaches Handling - 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge

A+



Obsidianschwarz

€ 579\*



### Kühle Front

Heiß wird nur das Essen

Schutz vor Verbrennungen: Das Gerät bleibt relativ kühl - auch an der Türaußenseite.



### Sicherheitsfunktionen

Maximale Sicherheit in jeder Situation

Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



### Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Saftige Braten oder exzellente Aufläufe gelingen optimal.



### Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



### Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

\*Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP des Herstellers). Diese beinhaltet die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgeräteentnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos.

## Bauform und Design

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Einbau-Herd        | •               |
| Gerätefarbe        | Obsidianschwarz |
| Versenkbare Knebel | •               |

## Genussvorteile

|                  |   |
|------------------|---|
| Schnellaufheizen | • |
|------------------|---|

## Betriebsarten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Auftauen           | • |
| Eco-Heißluft       | • |
| Grill              | • |
| Heißluft Plus      | • |
| Intensivbacken     | • |
| Ober-/Unterhitze   | • |
| Unterhitze         | • |
| Umluftgrill        | • |
| Grillbetriebsarten | • |

## Bedienkomfort

|  |             |
|--|-------------|
| Display                                    | EasyControl |
| Tageszeitanzeige                           | •           |
| Kurzzeitwecker                             | •           |
| Programmierung Garzeitende                 | •           |
| Programmierung Garzeitdauer                | •           |
| Ist-Temperaturanzeige                      | •           |
| Soll-Temperaturanzeige                     | •           |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | •           |
| Vorschlagstemperatur                       | •           |
| Individuelle Einstellungen                 | •           |
| Zeitfunktionen                             | •           |

## Effizienz und Nachhaltigkeit

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Restwärmenutzung                  | •  |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ |

## Pflegekomfort

|   |   |
|---|---|
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | • |
|---|---|

|                |   |
|----------------|---|
| CleanGlass Tür | • |
|----------------|---|

## Sicherheit

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Gerätekühlsystem mit Kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung           | • |
| Inbetriebnahmesperre              | • |

## Kochfeldsteuerung

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ankochautomatik                     | • |
| Kombination mit Induktions-Kochfeld | • |

## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel tauschen            | Kunde                   |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm     | 595 x 596 x 568         |
| Nischenmaße (B x H x T) in mm    | 560-568 x 600-600 x 550 |
| Garraumvolumen in l              | 76                      |
| Anzahl der Einschubebenen        | 5                       |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | •                       |
| Garraumbeleuchtung               | 1 Halogen-Spot          |
| Nischenbreite min. in mm         | 560                     |
| Nischenbreite max. in mm         | 568                     |
| Nischenhöhe min. in mm           | 600                     |
| Nischenhöhe max. in mm           | 600                     |
| Nischentiefe in mm               | 550                     |
| Gewicht in kg                    | 42.0                    |
| Gewicht in kg                    | 42.0                    |
| Gewicht in kg                    | 42.0                    |
| Gewicht in kg                    | 42.0                    |
| Gesamtanschlusswert in kW        | 10.900                  |
| Spannung in V                    | 220-240                 |
| Frequenz in Hz                   | 50                      |
| Absicherung in A                 | 16                      |
| Phasenanzahl                     | 3                       |

## Mitgeliefertes Zubehör

|   |   |
|---|---|
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost                      | 1 |

---

|   |   |
|---|---|
| FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C<br>(Paar) | 2 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter<br>(Paar) | 1 |

---

## KM 7061 FR Kochfelder

Mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis.

- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau



Edelstahl

€ 820\*



Sicherheitsfunktionen

Das Plus an Sicherheit

Mit den Sicherheitsfunktionen sind Sie vor Überraschungen sicher - auch wenn Sie mit den Gedanken woanders sind.

\*Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP des Herstellers). Diese beinhaltet die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos.

## Beheizungsart

|               |           |
|---------------|-----------|
| Beheizungsart | Induktion |
|---------------|-----------|

## Bauform

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kombiniert mit Herd | • |
|---------------------|---|

## Design

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Elegante Glaskeramikoberfläche | •       |
| Farbe der Glaskeramik          | Schwarz |
| Edelstahlrahmen                | •       |
| Aufliegender Einbau            | •       |

## Kochzonenausstattung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Kochzonen          | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche       | 0 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |

## Bedienkomfort

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Bedienung über Knebel         | •    |
| Anzeigefarbe                  | Gelb |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | •    |
| Ankochautomatik               | •    |
| Warmhalten                    | •    |

## Pflegekomfort

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
|----------------------------------|---|

## Sicherheit

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung  | • |
| Inbetriebnahmesperre     | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz       | • |
| Restwärmeanzeige         | • |

## Technische Daten

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abmessungen in mm (Breite)           | 626 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 48  |
| Abmessungen in mm (Tiefe)            | 526 |

|   |     |
|---|-----|
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 |
|--|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Gewicht in kg | 11 |
|---------------|----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Gesamtanschlusswert in kW | 7.300 |
|---------------------------|-------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Spannung in V | 230 |
|---------------|-----|

|                |       |
|----------------|-------|
| Frequenz in Hz | 50-60 |
|----------------|-------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Abmessungen in mm (Höhe) | 55 |
|--------------------------|----|

## 1. Kochzone / Kochbereich

|          |             |
|----------|-------------|
| Position | vorne links |
|----------|-------------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Art | Vario-Kochzone |
|-----|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Größe in mm | Ø 110-220 |
|-------------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Max. Leistung in W | 2300 |
|--------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
|----------------------------|------|

## 2. Kochzone / Kochbereich

|          |              |
|----------|--------------|
| Position | hinten links |
|----------|--------------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Art | Vario-Kochzone |
|-----|----------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Größe in mm | Ø 90-160 |
|-------------|----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Max. Leistung in W | 1400 |
|--------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. Booster-Leistung in W | 1850 |
|----------------------------|------|

## 3. Kochzone / Kochbereich

|          |               |
|----------|---------------|
| Position | hinten rechts |
|----------|---------------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Art | Vario-Kochzone |
|-----|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Größe in mm | Ø 100-190 |
|-------------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Max. Leistung in W | 1400 |
|--------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
|----------------------------|------|

## 4. Kochzone / Kochbereich

|          |              |
|----------|--------------|
| Position | vorne rechts |
|----------|--------------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Art | Vario-Kochzone |
|-----|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Größe in mm | Ø 100-190 |
|-------------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Max. Leistung in W | 1400 |
|--------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
|----------------------------|------|