

# Produktdatenblatt

Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Modell	DBB3651M 942022491
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	-
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	75.1
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	46
Fluiddynamische Effizienz	15.3
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	51/68
Marke	AEG
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	96.4
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m <sup>3</sup> /h)	-
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	295/600



### Reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Kaminhaube 60 cm, 3 Leistungsstufen, Drucktasten, max. 600 m<sup>3</sup>/h, LED Beleuchtung, 2 Aluminium-Fettfilter, Energieeffizienzklasse C

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Design, passend zu Ihrem Stil

Diese Abzugshaube setzt den Ton in der modernen Küche. Funktionale Luftreinigungsfunktionen gepaart mit modernem Stil passen sich überall ein.

#### Immer wieder maximale Filterleistung

Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.

#### Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

#### LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist die langlebig und energieeffizient.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB46, PNC 902980088, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: ECFBLL02, 902979879 als Sonderzubehör erhältlich

### Technische Daten

PNC	942 022 491	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543714377	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	96.4	Gerätehöhe (mm)	678
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	1180
Fluiddynamische Effizienz	15.3	Gerätebreite (mm)	600
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Gerätetiefe (mm)	450
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	46	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbe	Edelstahl
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Kohleaktivfilter	ECFB01
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51	Bruttogewicht (kg)	14
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415	Nettogewicht (kg)	11.5
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Verpackung, Höhe (mm)	630
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73	Verpackung, Breite (mm)	705
		Verpackung, Tiefe (mm)	460

