

<b>Reolink-Argus Series B430-Spezifikationen</b>		
	<b>Modell</b>	<b>Reolink Argus Series B430</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2880 x 1616 (5.0Megapixel) bei 15 fps
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 90°, Vertikal: 47°, Diagonal: 110°
	Nachtsicht	Bis zu 10 m
	Digitaler Zoom	16x digitaler Zoom
	Audio	2-Wege-Audio
<b>PIR-Erkennung &amp; - Alarmer</b>	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung/Personenerkennung/Fahrzeugetkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal
	Audioalarm	Benutzerdefinierte verbale Warnungen
	Aufnahme	Bewegungstriggerte Aufnahme
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2.4GHz/5GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Strom</b>	Akku	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2A USB-C Netzadapter
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP64 Wetterfest
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	Ø 98 x 112 mm
	Gewicht (inkl. Akku)	470 g (16,5 oz.)
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>