



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie: Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch wird individuell angepasst

Hochwertige Kleidung ist zum Tragen gemacht, aber die Alltagskleidung muss gut gepflegt werden. Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Hemd oder eine volle Beladung waschen, die AEG Waschmaschinen passen das Programm entsprechend an.

7 kg ProTex Trommel, ProSense Technologie, LED-Display, Tür weiß, Blende weiß, Inverter-Motor, ProSense Mengenautomatik, Aqua-Alarm, 1.400 U/min = B Schleuderwirkung, Waschen/Schleudern 50/74 db(A), 9499 L, 139 kWh = 20 % sparsamer als Energieeffizienzklasse A+++

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense®: Automatische Beladungserkennung.

Die Waschzeit wird auf die vorhandene Beladung automatisch abgestimmt, um den Waschzyklus mit der richtigen Wassermenge und dem erforderlichen Energieaufwand punktgenau zu versorgen. Das heißt: Egal ob Baumwolle, Synthetik oder empfindliche Wolle, jeder Stoff erhält individuell abgestimmte Pflege.



Textilschonende ProTex-Trommel: Mit besonderer Prägung und einer Vielzahl an kleinen

AEG Waschmaschinen sind mit einer schonenden ProTex Trommel ausgestattet. Diese verfügt über eine besondere Prägung und eine Vielzahl an kleinen Löchern. Beim Schleudern werden die Textilien weniger stark durch die Öffnungen gedrückt.



Zuverlässiger und langlebiger Inverter-Motor

Der Inverter-Motor dieser Waschmaschine ist der zuverlässigste und langlebigste den es je gab. Auf bürstenloser Inverter-Technologie basierend, reduziert er Vibrationen und Abnutzung und bietet maximale Leistung bei minimaler Geräuscentwicklung.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Fassungsvermögen: 1 -7,0 kg
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- LC-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Verbrauchswerte im Standardprog. 60°C: 0.73 kWh, 45 l
- Unwuchtkontrolle

Individuelle Startzeitvorwahl

Dank der Startzeitvorwahl können Sie die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschieben. Damit können sie ihre Kleidung genau dann waschen, wenn es Ihnen am besten passt.

Bequeme Be- und Entladung dank der XXL-Türöffnung

Dank der extragroßen Öffnung ist das Beladen und Entladen selbst voluminöser Teile, wie Kissen, Betttücher und Daunendecken viel einfacher.

Technische Daten

PNC	914 913 506	Programmdauer in Minuten bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	269
EAN-Nummer	7332543752393	Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	222
Füllmenge Waschen (kg):	7,0	Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C	224
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	139,0	Geräusch Waschen db(A) re 1 pW	50
Energieverbrauch in kWh bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	0.73	Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	74
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	0.49	Bauart	Waschautomat Frontlader
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C	0.49	Wasseranschluss	Kalt
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,30	Zulaufschlauch Länge cm	150
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,30	Ablaufschlauch Länge cm	145
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	9499	Gerätehöhe (mm)	850
Schleuderwirkungsklasse	B	Gerätebreite (mm)	600
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1351	Gerätetiefe max. (mm)	600
Verbleibende Restfeuchte (%)	52	Volt	230
Deklarationsprogramm	Baumwolle Eco 60°C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40°C halbe Beladung	Anschlusswert (Watt)	2200
		Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß

