

Produktdatenblatt

	Angaben		Wert und Genauigkeit			Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		MSI			
2,	Modellkennung des Lieferanten		Optix MAG301RF			
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)		G			
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		29,0			W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		37,0			W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,3			W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,5			W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		n/a			W
10,	Art des elektronischen Displays		Monitor			
11,	Seitenverhältnis		X	21 : 9	Y	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		X	2560 x 1080	Y	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale		75			cm
14,	Bildschirmdiagonale		30			Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		2011,1			cm
16,	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD			
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		NO			
18,	Spracherkennungssensor vorhanden		NO			
19,	Anwesenheitssensor vorhanden		NO			
20,	Bildwiederholfrequenz		200			Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)		12/31/2025			Datum
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		12/31/2025			Datum
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		12/31/2025			Datum
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)		External			
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	Asian Power Devices Inc. DA-65C19			
		Eingangsspannung	AC 100 -240			V
		Ausgangsspannung	19			V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	TEXT			
		Benötigte Ausgangsspannung	X,X			V
		Benötigte Stromstärke	X,X			A
		Benötigte Stromfrequenz	X			Hz



Hyrican Striker 6820 mit Wasserkühlung

Der perfekte Einstieg in die Welt des Gamings!

Unübersehbar ist das Design mit farbiger ARGB-Beleuchtung in der Front. Die geregelten ARGB-Lüfter verleihen dem PC nicht nur eine kraftvolle Optik, sondern sorgen für perfekte und geräuscharme Kühlleistung bei unendlich viel Gamingspaß! Das Kühlkonzept der Hyrican Striker Serie ist alles andere als Standard. Dieser PC besitzt eine Hochleistungsflüssigkeitskühlung für den Prozessor. Die Kühllösung stellt eine geschlossene Einheit dar und ist somit komplett wartungsfrei. Hyrican Striker Gaming-PCs mit dem Intel Core Prozessor der 12. Generation bieten erstklassige Leistung und faszinierende Funktionalität! Der Intel Core i5-12400F Prozessor mit 6 Kernen und 12 Threads eignet sich sowohl für Computerspieler, als auch für Kreative. Zusammen mit den Grafikprozessoren der GeForce RTX 30-Serie werden kreative Projekte auf ein neues Level gebracht. Die Grafikprozessoren der GeForce RTX 3060 Ti liefern die Leistung und Bildqualität, um selbst die anspruchsvollsten Spiele meistern zu können. Das integrierte WLAN Modul ermöglicht die standortunabhängige Verbindung mit dem Heimnetzwerk. Erhalten Sie unglaubliche Leistung mit verbesserten Raytracing- und Tensor-Recheneinheiten, neuen Streaming Multiprozessoren und G6-Hochgeschwindigkeitsspeicher. Windows 11 ist perfekt für jede Art von Gaming. Spielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die mit der Realität konkurrieren. Spielen Sie mit Spielenden auf Konsole. Spielen Sie mit den Peripheriegeräten, die Sie lieben. Play your way – Windows 11 macht es möglich.



Prozessor	Intel Core i5-12400F 6C/12T bis zu 4,4GHz, Cache 18 MB	Schnittstellen vorn	Audio, Mic, 1x USB 2.0 1x USB 3.0
Kühlsystem	Wasserkühlung	Audio	High Definition Audio /7.1 support
Motherboard	Gigabyte H610M S2H 2x DDR4 (max.64GB) Dual Channel 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1	Schnittstellen hinten	2x PS/2 4x USB 2.0/1.1-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen1 1x LAN, 3x Audio, 2x Antenne
Arbeitsspeicher	16GB RAM DDR4 3200MHz	Betriebssystem	Windows 11 Home 64Bit
Datenspeicher	1TB M.2 PCIe SSD	Zubehör	Gaming-Tastatur und Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung Handbuch, Netzkabel
Grafik	NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 (HDMI, DisplayPort)	WLAN	AC WLAN Card 1167Mbps PCIe Adapter, 2 Antennen / 802.11ac/n/b/g
LAN	10/100/1000 MBit/s LAN on Board	Maße	PC: 421mm x 210mm x 460mm Verp.: 580mm x 350mm x 620mm Gewicht: ca. 14kg
Netzteil	650 Watt	EAN	4045643068204
Gehäusefarbe	schwarz	Garantie	2 Jahre Pick-Up & Return Service
Ursprungsland	Deutschland / Zolltarifnummer: 84714900	Service Hotline	036375 513-44
Konformität / Kompatibilität	CE / RoHS / ElektroG ISO9001 Konformität	Service Online	http://www.hyrican.de/index.php/support-service/
		Service E-Mail	support@hyrican.de

Alle Markennamen sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Abbildungen können abweichen. Angaben laut Hersteller. Irrtümer sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Schneller, präziser, besser!

Wer beim Gaming der Beste der Besten sein will, braucht nicht nur überlegene Skills, sondern auch eine überragende Ausrüstung, die ihm in der Auseinandersetzung mit seine Gegenspielern den entscheidenden Vorteil gibt. Der MSI Optix MAG301RFDE ermöglicht mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1ms, einer enormen Bildwiederholungsrate von 200Hz ein rasantes und präzises Gaming. Auch in hektischer Gamingaction sitzt damit jeder Mausklick genau da, wo er sitzen soll – und das absolut schlieren- und verzögerungsfrei. Damit ist der Optix MAG301RFDE die perfekte Wahl für ambitionierte Gamer.



Selling Points

- Rapid IPS – Bietet 1 ms schnelle Reaktionszeit, optimiert Bildschirmfarben und Helligkeit.
- WFHD-Auflösung – Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 200 Hz Bildwiederholungsrate – Reagieren Sie schneller mit flüssigeren Bildern.
- NVIDIA G-Sync-kompatibel – Verhindern Sie das Tearing oder Stottern des Bildschirms und sorgen Sie für ein ultra-flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- Verstellbarer Standfuß – Ändern Sie einfach die Position des Monitors für maximale Ergonomie
- HDR Ready – Atemberaubende Grafik durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Night Vision – Intelligenter Schwarz-Tuner, der Ihren Tag erhellt, indem er die feinen Details in dunklen Bereichen hervorhebt.
- USB Typ C – Müheless mit jedem Gerät verbinden.
- Wide Color Gamut – Spielfarben und -details sehen realistischer und raffinierter aus



Bilder und Logos: [Produktanlage Optix MAG301RFDE](#)



1. 5-Wege OSD Kontrolle
2. 1x Display Port (1.2a)
3. 2x HDMI (2.0b)
4. 1x USB Typ C
5. 1x Kopfhörer Ausgang
6. 1x USB 2.0 Typ B
7. 2x USB 2.0 Typ A
8. 1x DC Jack
9. 1x Kensington Schloss



MONITOR

Optix MAG301RFDE

OPTIX MAG301RFDE

Spezifikationen

SKU	9S6-3CC58A-002
Marketing Name	Optix MAG301RFDE
Local Dimming	NA
Bildschirmgröße	29.5" (75 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	690.432 (H) x 291.276 (V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	Rapid IPS
Auflösung	2560x1080 (WFHD)
Seitenverhältnis	21:9
G-Sync/FreeSync	G-SYNC Compatible
HDR (High dynamic range)	HDR ready
Helligkeit (nits)	300
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	60~250.7 KHz(H) / 48~200 Hz(V)
Bildwiederholrate	200 Hz
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	5ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93%/81%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/ 75%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/99%
sRGB (CIE1931 FlächenprozensatzÜberlappung)	109%/ 99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	92%/87%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/77%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/ 85%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/ 80%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	109%/99%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDR Brightness (Peak nits)	N/A
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.3
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	2.3
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
VGA	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
USB 2.0 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Lock type	Kensington Lock
Speaker	NA
Power Type	External Adaptor 19V 3.42A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C5
QC Output	NA
QC Output Power	N/A



MONITOR

Optix MAG301RFDE

OPTIX MAG301RFDE

PD Output	NA
PD Output Power	N/A
Einstellung (Neigen)	-5° ~ 20°
Schwenken	-45° ~ 45°
Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Ja
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 234 x 399.2
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 9.21 x 15.72
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 60 x 326
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 2.36 x 12.83
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-C	NA
Thunderbolt	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Webcam	NA
Nettogewicht (lbs)	15.98
Bruttogewicht (lbs)	22.31
Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Gewicht ohne Standfuß (lbs)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	940 x 165 x 485
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	37.01 x 6.5 x 19.09
Nettogewicht (kg)	7.25
Bruttogewicht (kg)	10.12
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	N/A
VESA Schrauben	N/A
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
AC Adaptor	1
Stromkabel	1
Warranty Card	1
Schnellanleitung	1
EAN	4719072780678