


Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP2412			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	18,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	60,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	24			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	15,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15



EPREL-Eintragungsnummer 1555853

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1555853>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Mystar Computer BV

Website:

E-Mail-Adresse: dqa7871@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Ekkersrijt
Niederlande

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP2412DE eignet sich perfekt für den effizienten Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Display Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. HDMI und DisplayPort sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle gängigen Workstations



Picture and logos

SELLING POINTS

- 23.8" Bildschirmgröße für Coding & Webseitendesign
- TÜV zertifizierte Funktionen wie Anti-Flicker & Less-Blue-Light schützen die Augen
- 100 Hz Bildwiederholrate & 1ms (MPRT) Reaktionszeit
- Eye-Q Check Funktion für gesundes Arbeiten
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet Ihnen das bequemste Werkzeug, die richtige Farbe und den richtigen Anzeigemodus, während Sie täglich damit arbeiten
- Genieße die lebendige Helligkeit und Dunkelheit mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1
- Hohe Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: HDMI™ Anschluss und DP-Anschluss
- Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts
- Standard VESA Design



1. 1x DC Anschluss
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x HDMI™ (1.4b)
4. 1x Kensington Lock



SPECIFICATION

Schnittstellen (Vorne)	Card Reader	N/A
Schnittstellen	HDMI	1
	HDMI version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
Power	Power Type	External Adaptor 12V 2.5A
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	75x75mm
	Frameless Design	Yes
Schnittstellen (Rückseite)	Lock type	Kensington Lock
Abmessungen & Gewicht	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	N/A
	Weight (Net kg)	2.9
	Weight (Gross kg)	4.4
Produktmaße mit Standfuß	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	541.9 x 182.0 x 428.5
	Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	21.33 x 7.17 x 16.87
Gewicht	Weight Without Stand (kg)	2.5
Verpackung	Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch)	N/A
Garantie	Warranty	24M
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Screw	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Quick Guide	1
Barcode Info	EAN	4711377087988
	UPC	824142320310
	UCC14	10824142320317



PRO MP2412DE

PRO MP2412DE

Display	Screen Size	23.8" (60cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	VA
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Refresh Rate	100HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	113%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	110%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	97%/86%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	82%/78%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	81%/80%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	113%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	110%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	65%/65%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	58%/58%
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
Model	Part No	9S6-3BA9CH-045
	MKT Name	PRO MP2412DE
	MKT Spec	PRO MP2412DE
	Color	ID1/Black-Black
	Model	3BA9