

Produktdatenblatt

Marke	Zanussi
Modell	ZHT631W 942490599
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	64.3
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)
Fluiddynamische Effizienz	8.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	11
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	65.1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	D
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m ³ /h)	135/295
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m ³ /h)	-
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	56/69
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0



Die herkömmliche Unterbauabzugshaube passt perfekt in Ihre Küche
Benutzerfreundliche und einfache Bedienung. Diese herkömmliche, platzsparende Abzugshaube passt unter einen Oberschrank unter dem sie auch nur leicht hervorsteht.

60cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 220 m³/h, LED-Beleuchtung, Effizienzklasse D, Sonderzubehör: EFF57

Produktvorteile & Ausstattung

Schiebeschalter für supereinfache Einstellung

Bewegen Sie den Schieber einfach mit der Fingerspitze, bis die ideale Absaugleistung eingestellt ist.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 295 / 135 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 125 W
- 1 Vlies-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Kohleaktivfilter EFF57F, PNC 902 980 041, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 490 599	Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A)	56
EAN-Nummer	7332543603152	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	64.3	Gerätehöhe (mm)	150
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)	Höhe max. (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Gerätetiefe (mm)	482
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Abluftstutzen (mm)	120
Beleuchtungseffizienz	11	Farbe	Weiß
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Kohleaktivfilter	EFF57F
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 041
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	295	Volt	220-240
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	135	Mindestabstand Elektro(cm)	65
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A)	69	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A)	56	Bruttogewicht (kg)	7.17
Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	75	Nettogewicht (kg)	6.5
Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	30	Verpackung, Höhe (mm)	650
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A)	73	Verpackung, Breite (mm)	210
		Verpackung, Tiefe (mm)	560

