

PATH TO THE FUTURE

Der MSI Optix MEG381CQRDE Plus ist die optimale Lösung für Gamer, die ein immersives Erlebnis suchen. Mit einer Bildwiederholrate von 175 Hz und NVIDIA G-Sync Ultimate liefert der UWQHD+ (3840x1600) gestochen scharfe Bilder ohne Screenshotting. Die Krümmung von 2300R des 38"-Curved-Display ist speziell für die Bedürfnisse von Gamern ausgelegt worden und lässt sie direkt in ihre Spiele eintauchen. Der MSI Optix MEG381CQRDE Plus lässt Videospiele in den schönsten Farben und Helligkeitswerten erstrahlen dank HDR 600 und IPS Panel.



Produkt Highlights

- Optimierte Bildschirmfarben und Helligkeitswerte dank IPS Panel
- UWQHD+ Auflösung (3840 x 1600) Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details.
- HMI (Human Machine Interface) - Bequeme und intuitive Bedienoberfläche
- NVIDIA G-Sync Ultimate - Verhindern Sie das Screenshotting des Bildschirms und sorgen Sie für ein ultra-flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- 175Hz - Reagiere schneller mit flüssigeren Frames.
- VESA DisplayHDR 600 - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Game Sense + Mystic Light - Synchronisierung mit Spielaktivitäten und LED-Effekten
- Inklusive Kamerahalterung und Maus-Bungee um die beste Benutzererfahrung zu erhalten.



Bilder und Logos: [Produktanlage Optix MEG381CQRDE Plus](#)



1. 5-Wege OSD Kontrolle
2. Power Jack
3. 2x HDMI (2.0)
4. 1x Display Port (1.4)
5. USB 3.2 Gen1 Typ-B
6. USB 3.2 Gen1 Typ-A
7. Mikrofon Eingang
8. Kensington Lock & USB 3.2 Gen1 Typ-A
9. USB 3.2 Gen1 Typ-A
10. Kopfhörer Ausgang
11. Mikrofon Eingang

Spezifikationen

SKU Nummer	9S6-3EA45T-002
Marketing Name	Optix MEG381CQRDE Plus
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße	37.5" (95.25 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	879.667(H)* 366.528(V)
Krümmung	2300R
Panel-Art	IPS
Auflösung	3840x1600 (UWQHD+)
Seitenverhältnis	21:9
G-SyncFreeSync	G-SYNC ULTMATE
HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 600
Helligkeit (nits)	450
HDR Brightness (Peak nits)	600
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	94.2~248.5 KHz(H) / 57~175 Hz(V)
Bildwiederholrate	175Hz
Reaktionszeit (MPRT)	NA
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	NA
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	112.2%/87.3%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	92.3%/83.1%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	128.7%/99.8%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	130.4%/99.9%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110.3%/91.3%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	96.7%/85.6%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102.5%/96.2%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	96.1%/93.6%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	128.7%/99.8%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	130.4%/99.9%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	TBD
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	TBD
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.4a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	1
Mic-in upstream	1
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
Lock Typ	Kensington Lock
Speaker	N/A
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C13

QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	NA
PD Output Power	NA
Neigen	-5° ~ 15°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Ja
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	1015 x 295 x 610
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	39.96 x 11.61 x 24.02
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	896.5 x 325.8 x 466.4
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	35.3 x 12.83 x 18.36
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	896.5 x 121.9 x 421.8
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	35.3 x 4.8 x 16.61
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	770.2 x 325.8 x 405.1
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	30.32 x 12.83 x 15.95
Webcam	N/A
Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	1000 x 280 x 585
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	39.37 x 11.02 x 23.03
Nettogewicht (kg)	10.7
Bruttogewicht (kg)	14.8
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	1
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	1
VESA Schrauben	4
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072766344