

**iQ300, Unterbauhaube, 90 cm,  
Weiß  
LU93LCC20**



Sonderzubehör	
LZ27001	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend
- ✓ Absaugleistung 350 m³/h: frische Luft beim Kochen.

### Ausstattung

**Technische Daten**

Bauart: .....	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: .....	145 cm
Gerätehöhe: .....	150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	7.5 kg
Steuerung: .....	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	110 m³/h
Max. Luftmenge: .....	350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	72 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 100 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003776445
Anschlusswert: .....	146 W
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Unterbaugerät



## iQ300, Unterbauhaube, 90 cm, Weiß LU93LCC20

### Ausstattung

#### Bauform

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 350 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 146 W

#### Komfort

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- 1 Motor

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 90 cm,  
Weiß  
LU93LCC20

Maßzeichnungen

