

Hersteller / Trade mark				Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Hungary Tel: +36-34-512-400 Fax: +36-43-512-401				info@fireplace.de www.fireplace.de						
TYP Nr., Modellkennung(en) / type No., Model identifier(s)				K7121 SANTA FE Stahl 2025										
Gleichwertige Modelle / Equivalent models				K7120,K7122,K7129,K7130,K7131										
Prüfberichte / Test reports				30-17644/1/TZ										
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized Standards				EN 16510-2-1:2023										
Andere angewendete Normen oder technische Spezifikationen / standards or technical specifications				Other applied										
Indirekte Heizfunktion / Indirect heating function				nein										
Direkte Wärmeleistung / Direct heat output				6,5										
Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output				- - kW										
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff / Characteristics when operating with the preferred fuel														
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s / Seasonal space heating energy efficiency				72,9%										
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class				A+										
Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy Efficiency Index (EEI)				110,21										
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Useful efficiency at nominal heat output				82,9%										
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load				- - %										
Brennstoff / Fuel		Bevorzugter Brennstoff (nur einer) / Preferred fuel (only one):	Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) / Other suitable fuel(s):	η_s [%]:	Emissionen bei Nennwärmeleistung / Emissions at nominal heat out-put				Emissionen bei Mindestwärmeleistung / Emissions at minimum heat output					
					PM / FP		OGC	CO	NOx	PM / FP		OGC	CO	NOx
					[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)					
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % / Wood logs, moisture content ≤ 25 %		ja / yes	nein / no	72,9%	18		17	340	118					
Pressholz13, Feuchtigkeitsgehalt <12 % / Compressed wood13, moisturecontent <12 %		nein / no	ja / yes	72,9%	18		17	340	118					
Sonstige holzartige Biomasse / Other woody biomass		nein / no	nein / no											
Nicht-holzartige Biomasse / Non-woody biomass		nein / no	nein / no											
Anthrazit und Trockendampfkohle / Anthracite and dry steam coal		nein / no	nein / no											
Steinkohlenkoks / Hard coke		nein / no	nein / no											
Schwelkoks / Low temperature coke		nein / no	nein / no											
Bituminöse Kohle / Bituminous coal		nein / no	nein / no											
Braunkohlebriketts / Lignite briquettes		nein / no	ja											
Torfbriketts / Peat briquettes		nein / no	nein / no											
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen / Blended fossil fuel briquettes		nein / no	nein / no											
Sonstige fossile Brennstoffe / Other fossil fuels		nein / no	nein / no											
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen / Blended biomass and fossil fuel briquettes		nein / no	nein / no											
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen / Other blend of biomass and solid fuel		nein / no	nein / no											
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff / Characteristics when operating with the preferred fuel														
Angabe / Item		Symbol	Wert / Value	Einheit / Unit	Angabe / Item		Symbol	Wert / Value	Einheit / Unit					
Wärmeleistung / Heat output					Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV) / Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV))									
Nennwärmeleistung / Nominal heat output		P _{nom}	6,0	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung		Fuel efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	82,9 %					
Mindestwärmeleistung (Richtwert) / Minimum heat output		P _{min}	N.A.	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung		Fuel efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,min}$	N.A. %					
Hilfsstromverbrauch / Auxiliary power consumption					Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control									
Bei Nennwärmeleistung / nominal heat output		At	e _{lmax}	N.A.	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle / single-stage heat output, no room temperature control				ja / yes				
						zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle / two or more manually adjustable stages, no room temperature control				nein / no				
Bei Mindestwärmeleistung / minimum heat output		At	e _{lmin}	N.A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat / Room temperature control with mechanical thermostat				nein / no				
						mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle / with electronic room temperature control				nein / no				
Im Bereitschaftszustand / standby mode		In	e _{lsb}	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tages- zeitregelung / with electronic room temperature control plus day timer				nein / no				
						mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochen-tagsregelung / with electronic room temperature control plus week timer				nein / no				
Leistungsbedarf der Pilotflamme / Power requirement of the pilot flame					Sonstige Regelungsoptionen / Other control options									
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)		P _{pilot}	N.A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung / Room temperature control, with presence detection					nein / no				
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster / Room temperature control, with open windows detection					nein / no				
					mit Fernbedienungsoption / with distance control option					nein / no				
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraum-heizgerätes / specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater					Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! / Fire protection and safety distances such as distances to combustible building materials, among others, must be observed under all circumstances! A sufficient supply of combustion air for the appliance must be guaranteed at all times. Airsuction systems can interfere with the combustion air supply!									
Name und Unterschrift der zeichnungsberechtigten / Name and signature of authorised signatory Person					József Simkó Geschäftsführer Version 01.2023									



Artikelnummer	K7121
Höhe	1000 mm
Breite	510 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	80 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 285 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	872 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	192 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	775 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	4,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	35 cm
Hinten	35 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

SANTA FE STAHL 2025



33 CM HOLZSCHEITE

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)