



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B1DCA0AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Oct 28, 2018

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de



Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: T48BD00N0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 175 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2						

Dec 4, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

N 30, Backofen
B1DCA0A0



COOKING PASSION SINCE 1877



Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Einbau
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 30,889
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr : Andere
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
Auszugssystem : Nachrüstbar
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 : 2700
Leistung Ringheizkörper 1 : 2300
Energieeffizienz : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 3400
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe : Edelstahl
Beheizungsart : Elektro
Approbationszertifikate : CE, VDE
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht (lbs) : 68,000
Bruttogewicht (lbs) : 73
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 30,889
Bruttogewicht (kg) : 33,0

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 : VarioClip, Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau, Z13CV05S0 : Verblendeleiste für Sockel, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 220428

N 30, Backofen

BIDCAOANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Drehwähler, rund

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

-
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße




- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Backofen
 BIDCAOANO

Maßzeichnungen





Einbau mit einem Kochfeld.



N 70, Induktionskochfeld, 80 cm
T48BD00N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Einbau
Beheizungsart : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
Breite (mm) : 795
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 15,776
Bruttogewicht (kg) : 17,2
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle außer Warmhalteplatte
Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
: [3.1]
: [3.7, 3.1]
: [2.2]
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : Schwarz
Beheizungsart : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 37.51
Nettogewicht (lbs) : 35
Bruttogewicht (lbs) : 38
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 15,776
Bruttogewicht (kg) : 17,2

Sonderzubehör

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70, Induktionskochfeld, 80 cm
T48BD00N0

Ausstattung

Bedienung:

- Touch Control

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

-
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:


- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70, Induktionskochfeld, 80 cm
T48BD00N0

Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

