

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung</b>	L6FBA51680 914913593

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	58
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>	51,8	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,471	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	39	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	52,7
	halbe Nennkapazität	30		
	Viertel der Nennkapazität	22		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1551	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	halbe Nennkapazität	1551		
	Viertel der Nennkapazität	1551		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:25	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:40		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	75	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	B <sup>(d)</sup>	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt** **NEIN**

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914913593>

(<sup>a</sup>) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

(<sup>b</sup>) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(<sup>c</sup>) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(<sup>d</sup>) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

---



### AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder Ihre gesamte Wäsche handelt. Ihre Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



### ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



### ÖkoInverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 30 % Einsparungen
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen
- Universal Fleckenoption
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 8,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern

### Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagement.

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann fertig, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

### Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das von Swisstest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert die in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

## Technische Daten

PNC	914 913 593	Zulaufschlauch Länge cm	150
EAN-Nummer	7332543970766	Ablaufschlauch Länge cm	145
Energieeffizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47	Gerätebreite (mm)	596
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Gerätetiefe max. (mm)	577
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Volt	230
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Anschlusswert (Watt)	2000
Schleudereffizienzklasse	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Aufstellungsart	Freistehend
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75	Farbe	Weiß
Restfeuchte in %	52.7	Bruttogewicht (kg)	72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	70.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	893
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	621
Bauart	Waschautomat Frontlader	Verpackung, Tiefe (mm)	635
Wasseranschluss	Kalt	Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8

