

Produktdatenblatt

Marke	Zanussi
Modell	ZHC92462XA 942022015
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.1
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)
Fluiddynamische Effizienz	8.5
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	11.4
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	83.9
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m ³ /h)	235/420
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m ³ /h)	-
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	53/66
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0



Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche
Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

90 cm Kamin-Dunstabzugshaube, 3 Leistungsstufen, max 420 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: ECFB02

Produktvorteile & Ausstattung

Einfache Bedienung dank Kurzhubtasten

Diese Haube lässt sich ganz einfach über Kurzhubtasten bedienen und das ganz nebenbei beim Kochen.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 420 / 235 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life ECFBLL01, PNC 902979878, als Sonderzubehör erhältlich

Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

Technische Daten

PNC	942 022 015	Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A)	57
EAN-Nummer	7332543610754	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.1	Gerätehöhe (mm)	690
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)	Höhe max. (mm)	1020
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätebreite (mm)	898
Fluiddynamische Effizienz	8.5	Gerätetiefe (mm)	450
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienz	11.4	Farbe	Edelstahl
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter	ECFB02
Fettabscheidegrad (%)	83.9	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	420	Volt	220-240
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	235	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A)	66	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A)	53	Bruttogewicht (kg)	11.5
Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	225	Nettogewicht (kg)	9.2
Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	155	Verpackung, Höhe (mm)	555
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A)	70	Verpackung, Breite (mm)	970
		Verpackung, Tiefe (mm)	304

