

**brennenstuhl®**

# Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 1140 + 2160 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM



Artikelnummer 1173730000  
EAN 4007123681396

## BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsleuchte inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- 2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem - max. Leuchtweite 200 m.
- Superhelle SMD LEDs mit 1140 lm als perfekter Scheinwerfer.
- COB LED Lichtring mit 2160 lm geeignet für Flächenlicht.
- Schalter mit Funktion: 100 % Spot - 100 % Flächenlicht - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus Spot 100 min pro Ah / Flächenlicht 50min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

# Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 1140 + 2160 lm, IP54

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



**Artikelnummer** 1173730000  
**EAN** 4007123681396

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	2,160 lm	<b>Akku-Spannung</b>	18 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Lichtausbeute</b>	108 lm/W	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Farbtemperatur</b>	6,500 K	<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Farbe</b>	schwarz/grau
<b>Nenneingangsspannung</b>	18 V		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	1.73 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	1.43 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	22,5 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	21,4 cm x 22,5 cm x 19,5 cm		

## LIEFERUMFANG

Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 6 Schnittstellen Adapter, Tasche für Adapter