Constructa

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD639650
Jährlicher Energieverbrauch: 53,4 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E
Beleuchtungseffizienz: 30 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 70,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 180,0 m³/h / 330 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W

Sep 6, 2017
Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München
www.constructa.de

Constructa



D

Made in Germany

90

Constructa
CD639650
Wandesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004223962

Vertriebsprogramm:

CD639650

Wandesse, 90 cm
Box-Design
Edelstahl

Leistung / Verbrauch
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Max. Förderleistung: 330 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 330 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m³/h

Ausstattung / Komfort
- 90 cm Wandesse
- Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör
- Sonderzubehör: CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Daten und Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Zubehör

Sonderzubehör

- CZ50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5270X0 CleanAir Umluftmodul

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53
Nettogewicht (kg) : 0,0
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 330
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 180
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 100
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 0.0 x 0.0 x 0.0
Nettogewicht (lbs) : 0
Bruttogewicht (lbs) : 0
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 635-1075 MM x 900 x 500
Nettogewicht (kg) : 0,0
Bruttogewicht (kg) : 0,0

Constructa


CD639650
Wandesse, 90 cm
Box-Design
Edelstahl






(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm