



Artikelnummer 1171250342
EAN 4007123684977

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Lichtstrom | 3,450 lm | Mit Bewegungsmelder | true |
| Leistungsaufnahme | 30 W | Max. Erfassungsreichweite | 10 m |
| Lichtausbeute | 136 lm/W | Min.-Max. Einschaltdauer | 10s - 5min |
| Energieeffizienzklasse |  | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbtemperatur 1 ... 6 | /Technische Attribute/Farb wiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B) | Schutzklasse | I |
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V | Schutzart (IP) | IP65 |
| | | Farbe | schwarz |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 0.88 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 0.77 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 6,2 cm x 19,5 cm x 22 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 4,5 cm x 19,5 cm x 21,5 cm | | |

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 4060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder