

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	DREAME
Modellkennung	KY-26(A)/PWIND11-EU-W
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	KY-26(A)/PWIND11-EU-W
Modellkennung der Außeneinheit	-
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	65 dB
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	0 dB
Bezeichnung des Kältemittels	R290/180g
Treibhauspotenzial des Kältemittels	3
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO ₂ , bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.	
Kühlbetrieb	
Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER)	2,6
Energieeffizienzklasse	A
Stündlicher Stromverbrauch	Energieverbrauch 1,0 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Kühlleistung	2,6 kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 09/03/2026.



EPREL-Eintragungsnummer 2655889

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2655889>

Lieferant: eVatmaster Consulting GmbH (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Dreame Technology Netherlands B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: compliance.eu@dreame.tech

Telefonnummer: +31207932050 Ext.800

Anschrift:

Spicalaan 29, 2132 JG Hoofddorp, Hoofddorp
Niederlande

DREAME



Dreame P-Wind10 Mobile Klimaanlage

Komfort überall und jederzeit





Erhältliche Modelle: 7K/9K, jeweils in den Farben Camel/ Gold und Schwarz/Gold erhältlich.

Dreame P-Wind10 Mobile Klimaanlage

Komfort überall und jederzeit

Die schlanke und kompakte P-Wind10 passt perfekt in jeden kleinen Raum, wo sie mit ihrem Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatormodus für angenehme Temperaturen sorgt. Der einstellbare Luftstrom und der Nachtmodus sorgen für ruhige, erholsame Nächte und mit ihrem leichten Design mit Lenkrollen kann sie überall hin mitgenommen und dort aufgestellt werden. Die intuitive Bedienung über das Display, die Fernbedienung oder die App sorgt für benutzerfreundlichen Komfort.

Hauptmerkmale



3-in-1-Komfort

Genießen Sie vielseitigen Komfort mit Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatormodus in einem Gerät. Kühlen Sie Ihr Zimmer, verringern Sie dessen Luftfeuchtigkeit oder sorgen Sie mit ihrem Ventilatormodus für eine sanfte Luftzirkulation. Ein Gerät für alles - spart Platz und sorgt gleichzeitig für täglichen Komfort.



Perfekt für jeden Raum

Mit ihrer kompakten Stellfläche von 305 x 285 x 700 mm passt die Klimaanlage problemlos in kleinere Räume wie Schlafzimmer oder Heimbüros und sorgt für flexiblen Komfort genau dort, wo Sie ihn brauchen.



Einfache Einrichtung und Mobilität

In nur drei einfachen Schritten können Sie Ihre Klimaanlage einrichten und innerhalb weniger Minuten den Komfort genießen. Mit ihren vier leichtgängigen Lenkrollen lässt sich das Gerät mühelos von Raum zu Raum bewegen und genau dort aufstellen, wo Sie Kühlung benötigen.



Mehrere Bedienoptionen

Mit der LED-Anzeige, der Fernbedienung, der App-Steuerung mit integriertem WLAN und einem 24-Stunden-Timer haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Klimaanlage. Alle Bedienoptionen sind für den mühelosen täglichen Einsatz konzipiert, damit Sie jederzeit individuellen Komfort genießen können.

Funktionen

3-in-1-Komfort	Flexibler Luftstrom	Nachtmodus	Washbarer Filter	Automatisches Schwenken	Selbstverdunstung	Automatisches Abtauen	Automatisches Abschalten	Überlastschutz

Technische Daten

Modellnummer	07PWIND10-C/07PWIND10-B	Einstellbereich	16-32°C
Nennkühlleistung	7000Btu/h(2.1kW)	Luftzirkulation	330m³/h
Anwendungsbereich	<25m²	Geräuschpegel (hoch/niedrig) dB(A)	55/52
Umgebungstemperatur	16-35°C	Schallleistungspegel	≤65dB
Stromversorgung	AC220-240V/50Hz	Produktabmessung in mm(T x B x H)	305x285x700mm
Nennleistung	780W	Verpackungsabmessungen in mm(T x B x H)	354x328x878mm
Ampere	3.5A	Gerätegewicht/Verpackungsgewicht (in kg)	20.0kg/24.0kg
Nennenergieeffizienzverhältnis	2.6	Füllmenge (20'GP, 40'GP, 40HQ)	224/462/690
Kältemittel	R290/115g	Steuerungsart	Touchscreen + Fernbedienung + WLAN

Modellnummer	09PWIND10-C/09PWIND10-B	Einstellbereich	16-32°C
Nennkühlleistung	9000Btu/h(2.6kW)	Luftzirkulation	330m³/h
Anwendungsbereich	≤33 m²	Geräuschpegel (hoch/niedrig) dB(A)	55/52
Umgebungstemperatur	16-35°C	Schallleistungspegel	≤65dB
Stromversorgung	AC220-240V/50Hz	Produktabmessung in mm(T x B x H)	305x285x700mm
Nennleistung	1005W	Verpackungsabmessungen in mm(T x B x H)	354x328x878mm
Ampere	4.5A	Gerätegewicht/Verpackungsgewicht (in kg)	22.3kg/26.3kg
Nennenergieeffizienzverhältnis	2.6	Füllmenge (20'GP, 40'GP, 40HQ)	224/462/690
Kältemittel	R290/180g	Steuerungsart	Touchscreen + Fernbedienung + WLAN

Lieferumfang

1 x Mobile Klimaanlage P-Wind10	1 x Benutzerhandbuch	1 x Wasserleitung	1 x Abluftschlauch	1 x Schlauchverbinder	1 x Adapter für Fensterinstallationsatz	1 x Fernbedienung	1 X Flügelschrauben	1 x Fensterinstallationsatz