

STRONG

Gbps
3.2
Gbit/s

5G MOBILE ROUTER 5GROUTERAX3000



4 Years warranty

Beschleunigen Sie Ihr Internet mit dem 5G Mobile Router!

Möchten Sie Ihr aktuelles Modem oder Router durch eine Ultra-High-Speed-Internetverbindung ersetzen? Möchten Sie in wenigen Minuten den Betreiber wechseln und immer von den besten Internetangeboten profitieren?

Möchten Sie den 5G New Radio in Ihrer Nähe nutzen?

Sind Sie bereit, die neuesten und effizientesten 5G- und Wi-Fi 6-Technologien bei sich zu haben?


Dann ist unser 5G Mobile Router genau das Richtige für Sie!

Legen Sie einfach eine 5G-SIM-Karte* von einem beliebigen Betreiber ein und genießen Sie sofort Ihre Internetverbindung mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,2 Gbit/s. Geschwindigkeit und Abdeckung hängen vom Betreiber und seinem Servicenetz ab. Keine Konfiguration erforderlich, kein obligatorisches Abonnement. Wählen Sie einen beliebigen Betreiber Ihrer Wahl aus.

Teilen Sie Ihre High-Speed-Wi-Fi-6-Internetverbindung mit jedem Wi-Fi-Gerät mit Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s und verbinden Sie alle kabelgebundenen Geräte wie Computer, Smart-TV, Spielekonsole oder Set-Top-Box mit dem Internet über 1xGigabit oder 1x 2,5-Gigabit-Ethernet-Port.

Wenn Sie es auch für Ihr Festnetztelefon verwenden möchten. Kein Problem. Es enthält einen Telefonanschluss (RJ11), um ein Standard-Festnetztelefon oder eine DECT-Basisstation anzuschließen. Weitere großartige Funktionen sind die höchste Wi-Fi-Sicherheit mit WPA3, die einfach zu bedienende Kindersicherung und die Easy Mesh-Kompatibilität. 5GROUTERAX3000 ist mit STRONG ATRIA MESHAX3000 kompatibel, um das beste Wi-Fi 6-Erlebnis bei Ihnen zu Hause zu erhalten.

Kabellose Leistung



5G LTE-Leistung

- Geschwindigkeit bis zu 3,2 Gbit/s
- Funktioniert mit Nano-SIM-Karte* von jedem Betreiber

WLAN-Leistung

- Geschwindigkeit bis zu 3 Gbit/s
- WLAN 6 IEEE 802.11 ax
- 573,5Mbit/s bei 2,4 GHz + 2402 Mbit/s bei 5 GHz

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Connect & Secure (WPS) -Taste für eine einfache Einrichtung

Sicherheit



- Vollständige PIN-Code-Verwaltung für die 5G LTE-Verbindung
- Funktioniert mit einer Nano-SIM-Karte*
- WPA/WPA2/WPA3™ für höchste WLAN-Sicherheit
- Connect & Secure (WPS) -Taste für eine optimale Netzwerksicherheit
- WLAN Ein-/Aus-Taste
- Kindersicherung

Anschlüsse



- 1x 2,5 Gbit + 1x Gbit-Ethernet-Ports zum Anschluss eines beliebigen kabelgebundenen Geräts
- 1x Nano-Sim-Kartensteckplatz
- 1x Telefonanschluss (RJ11)

STRONG

5G MOBILE ROUTER 5GROUTERAX3000

Gbps
3.2
Gbit/s


Wireless (Kabellos)

5G-Leistung	Bis zu 3,2 Gbit/s
Netzwerktyp	5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/ n71/n75/n77/n78 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43
WLAN-Standards	2412 MHz - 2462 MHz & 5180 MHz - 5240 MHz 5250 MHz - 5350 MHz & 5470 MHz - 5580 MHz 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax WMM, WPS, EasyMesh2.0
MIMO	Dualband 2x2 MU-MIMO
WLAN-Signalrate	3 Gbit/s - 573,5Mbit/s bei 2,4 GHz + 2402 Mbit/s bei 5 GHz
Sendeleistung	CE: <20 dBm bei 2,4 GHz CE: <23 dBm bei 5 GHz
WLAN-Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren von Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics
WLAN-Sicherheit	WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
WLAN-SSID	4 gleichzeitig
WLAN-MAC-Filter	Ja
Antennentyp	4x3dBi Dualband Interne Antennen

Hardware

Ethernet-Ports	1xGb+1x2,5Gb Ports RJ45
Stimme	1x POTS RJ11-ANSCHLUSS
USB	1x USB 3.0
Tasten	Ein/Aus, WPS, Zurücksetzen
LEDs	Strom, WLAN, 4G, 5G
SIM-Karte	Nano-SIM-Karte
Leistung	Externe Stromversorgung, 12V/2A DC
Standards	IEEE802.11b/g/n/ax, IEEE802.11a/n/ac/ax

*SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten



Software


Internetprotokoll	IPv4+IPv6 Dual-Stack
Betriebsmodi	4G/5G-Router, Wireless-Router
DHCP	Server, Client
Portweiterleitung	Ja
SIP ALG	Ja
Dynamisches DNS	Dyndns, No-ip
Firewall-Sicherheit	SPI-Firewall, URL/IP/MAC-Filter, ACL WLAN-MAC-FILTER, Kindersicherung
Management	TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	1x 5G CPE Router 1x RJ45 Ethernet-Kabel 1x Netzteil, 12VDC 1x Schnellinstallationsanleitung, Sicherheits- und Garantiekarte
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internetbrowser

Umwelt

Betriebstemperatur:	0°C ~ +45°C
Lagertemperatur:	-20°C ~ +65°C
Betriebsfeuchtigkeit:	5% ~ 95% nicht kondensierend
Maße in mm:	100x100x200 (B x T x H)
Gewicht in kg:	0.8



5GROUTERAX3000 EAN: 9120072376603

PCB: 6

Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Designs, Bilder und das Erscheinungsbild der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. STRONG ist in keiner Weise verantwortlich für die hier angezeigten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA, Easy Mesh ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Datendurchsatz, Entfernung, Signalbereich und Abdeckungsbereich pro m² werden nur als Referenz und auf der Grundlage von Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsbedingungen verwendet. Die tatsächlichen Leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung, dem Abstand und der Positionierung der Produkte, der Mischung der verwendeten Produkte, den Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen widrigen Bedingungen variieren.
© STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.