

CE 0051



- ▶ Höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement.
- ▶ Kein Kaminanschluss erforderlich
- ▶ Mobiler Einsatz dank Lenkrollen
- ▶ Geschlossener Flaschenaufstellraum



Für den Betrieb in **Wohnräumen** sowie für den **gewerblichen Einsatz** ist in Deutschland ein **Druckregler** des Typs **F1-t** zu verwenden (**dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten**): **ROWI HGD 1/2 D** (EAN: 4012294207252, Art.-Nr.: 3 03 02 0002)

## GAS-HEIZÖFEN BLUE-FLAME 4200 W

### HGO 4200/4 BF

#### Ausstattung

- ▶ Druckregler Typ 694
- ▶ Gasschlauch
- ▶ Sauerstoffmangelsicherung
- ▶ Lenkrollen
- ▶ Thermoelement

#### Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	<b>89,1 %</b>
Max. Heizleistung (Hs)	<b>4,2 kW</b>
Heizleistung	<b>2,4-4,2 kW</b>
Heizstufen	<b>2</b>
Gasverbrauch MIN	<b>ca. 150 g/h (bei 2400 W)</b>
Gasverbrauch MAX	<b>ca. 300 g/h (bei 4200 W)</b>
Energieeffizienzindex (EEI)	<b>89,1</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>
Spektrum	<b>A++ bis G</b>
Zündung	<b>elektromechanische Piezozündung</b>
Nennanschlussdruck	<b>50 mbar</b> (für CZ, SK, HU, SI gilt: 30 mbar)
Gasart	<b>G30/G31 (Butan, Propan)</b>
Max. Flaschengröße	<b>5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)</b>
Mindestraumvolumen	<b>40 m<sup>3</sup></b>
Geräteklasse	<b>I<sub>3B/P(50)</sub></b> (für CZ, SK, HU, SI gilt: I <sub>3B/P(30)</sub> )
Bestimmungsland	<b>DE, AT, CH, LU, CZ, SK, HU, SI</b> (weitere Bestimmungsländer sind möglich)
Qualitätsstandard	<b>CE 0051</b>

#### Logistische Daten

Artikelnummer	<b>1 03 02 0138</b>
EAN-Nummer	<b>4012294218104</b>
Produktgewicht	<b>ca. 9,6 kg</b>
Gesamtgewicht	<b>ca. 10,5 kg</b>
Produktmaß (BxTxH)	<b>ca. 43,0 x 42,0 x 78,0 cm</b>
Verpackungsmaß (BxTxH)	<b>ca. 45,0 x 28,0 x 81,5 cm</b>



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

**ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH**

**VERORDNUNG (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten.**

Modellkennung	<b>HGO 4200/4 BF</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>
Direkte Wärmeleistung	<b>Nennwärmeleistung: 4,2 kW Mindestwärmeleistung: 2,4 kW</b>
Indirekte Wärmeleistung	<b>Nicht anwendbar</b>
Energieeffizienzindex (EEI)	<b>89</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (Wirkungsgrad) bei	<b>Nennwärmeleistung: 100 % Mindestwärmeleistung: 100 %</b>
Brennstoffart	<b>Gasförmig: Butan/Propan (G30/G31)</b>
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle	<b>Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>

**Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes zutreffenden besonderen Vorkehrungen:**

- ▣ **Diese Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.**
- ▣ Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 1 m Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite nicht näher als 1 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 0,5 m zu brennbaren Materialien auf.
- ▣ Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasführenden Komponenten auch dicht sind.
- ▣ Decken Sie das betriebene Gerät niemals mit Kleidungsstücken, Decken etc. ab.
- ▣ Verwenden Sie den Gas-Heizofen nur für die private Aufstellung und Inbetriebnahme im wettergeschützten Bereich zur Verwendung im Freien.
- ▣ Abschalten des Gerätes: Schließen Sie den Gashahn an der Gasflasche durch Rechtsdrehung.
- ▣ Bitte beachten Sie in der Bedienungsanleitung die Sicherheits- und Warnhinweise, Aufstellungsbedingungen und Wartungshinweise für Benutzer.

Beachten Sie zusätzlich zu diesen Hinweisen unbedingt auch sämtliche nationalen und Europäischen Normen sowie alle örtlichen Vorschriften. Bei Abweichungen zu den oben genannten Hinweisen sind stets die örtlichen Vorschriften zu beachten.

**ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH**

Augartenstraße 3 | 76698 Ubstadt-Weiher | Germany | Tel: +49 7253 93520-0 | info@rowi.de | www.rowi.de