

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LU62LFA51
Jährlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E
Beleuchtungseffizienz: 11 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad: 65,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 130,0 m ³ /h / 250,0 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 53 dB / 68 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LU62LFA51
Jährlicher Energieverbrauch : 69,3 kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor : 1,7
Fluiddynamische Effizienz : 8,1
Energieeffizienzindex : 90,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 156 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 200
Maximaler Luftstrom : 250 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 107 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 45 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - -
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 68 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Jan 17, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

iQ100
LU62LFA51 Edelstahl
Unterbauhaube
60 cm



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ Die Lüfterleistung von 250 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,742
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 250
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 80
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120
 Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
 EAN-Nummer : 4242003845233
 Anschlusswert (W) : 119
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

- | | |
|---------|------------------|
| LZ27001 | Aktivkohlefilter |
| LZ23040 | Fettfilter |

iQ100
LU62LFA51 Edelstahl
Unterbauhaube
60 cm

Ausstattung

Bauform

- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt

Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m³/h

Max. Förderleistung: 250 m³/h

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Umwelt und Sicherheit
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100
LU62LFA51 Edelstahl
Unterbauhaube
60 cm

Maßzeichnungen

