

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breu- gel, NL			
2.	Modellkennung	MPG 322URX QD-OLED			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	G			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	39,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	39,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Professionelles Display			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	3 840	x	2 160	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	80,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	32			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	27,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	OLED			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 30.



EPREL-Eintragungsnummer 2150254

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2150254>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: MSI Computer Europe B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: digisignature@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Niederlande

PATH TO THE FUTURE

Der MSI MPG 322URXDE QD-OLED-Gaming-Monitor, 32 Zoll mit atemberaubendem QD-OLED, 3840x2160 (4K UHD) und 240Hz für ultra-scharfe Grafik. Perfekt für wettbewerbsorientierte Gamer, die in das Geschehen eintauchen wollen. Rüste dein Setup auf und sei deinen Kontrahenten einen Schritt voraus!



SELLING POINTS

- 3rd Gen QD-OLED Panel – Mit beeindruckender Bildqualität und schneller Reaktionszeit.
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) – Bietet eine Bandbreite von bis zu 80 Gbps, was Spielern eine native, verlustfreie 4K-Auflösung bei 240Hz für ein flüssigeres Erlebnis ermöglicht.
- Fasteste 0,03 ms GtG Reaktionszeit und 240 Hz Bildwiederholrate.
- QD Premium Color – Stellt sicher, dass die Farben den Marktstandard erfüllen – Delta E≤2.
- Unglaubliche HDR-Darstellung – VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0 – Verringert das Risiko von OLED-Bildanhaftung/Burn-In.
- Console Mode – Bietet HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) mit voller 48 Gbps Bandbreite.
- 3 Jahre Burn-In Garantie – Inklusive Deckung für OLED-Burn-In.



1. Kopfhörerausgang
2. 2 x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz)
3. Display Port 2.1
4. USB Typ-C (PD 98W)
5. USB Typ-B
6. 2 x USB Typ-A
7. 5-Wege Joystick Navigation
8. Stromanschluss
9. Kensington lock



MONITOR

MPG 322URXDE QD-OLED

MPG 322URXDE QD-OLED

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3DD29A-021
	Entity MKT Name	MPG 322URXDE QD-OLED
	Part No	9S6-3DD29A-021
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	31.5" (80 cm)
	Active Display Area (mm)	699.48(H) x 394.73(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	QD-OLED
	Resolution	3840x2160 (UHD)
	Pixel pitch (mm)	0.1814(H)x0.1814(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~240Hz
	HDR (High dynamic range)	True Black 400
	SDR Brightness (nits)	250
	HDR Brightness (Peak nits)	1000
	Contrast Ratio	1500000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	240HZ
	Response Time (GTG)	0.03ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	120.5%/93.8%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	103.6%/91.5%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	138.2%/100%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	146.2%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	118.4%/97.5%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	108.4%/94%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	110.1%/99%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	107.8%/98.4%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	138.2%/100%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	146.2%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	80.2%/80.2%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	77.3%/77.3%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	1.07B
	Color bit	10 bits
Schnittstellen	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 1 Type A	2
	USB 3.2 Gen 1 Type B	1
	Lock type	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI version	2.1
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	2.1
	DisplayPort HDCP version	2.3
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	N/A
	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
	Power Cord Type	C13



MONITOR

MPG 322URXDE QD-OLED

MPG 322URXDE QD-OLED

Zubehör	DisplayPort Cable	1
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	1
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 15°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 110 mm
	Adjustment (Pivot)	-10° ~ 10°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	712 x 242 x 483
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	718 x 69 x 478
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	309 x 242 x 391
	Weight (Net kg)	9.6
	Weight Without Stand (kg)	6.7
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	97.5 x 18.5 x 51.5
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	99.5 x 19.5 x 54
	Weight (Gross kg)	12.9
Barcode Info	EAN	4711377264433