

VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Von Reiter
Modellkennung	VRKFD 90232
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	73,7 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	23,3 %
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	B
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	48,0 %
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	59,3 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	250 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	445 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	675 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	45 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	59 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	65 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,45 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRKFD 90232

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRKFD90232
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	74
Energieeffizienzklasse η_1	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	23
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	B
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	48
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	59
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	250
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	445
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m^3/h]	675
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	45
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	59
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	65
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

Farbe

Front	Weiss
Kamin	Weiss

Ausstattung

Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	3+1Booster
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 2,0

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	102,5x90,0x34,5
Kamin ausziehbar max [cm] *1	103
H x B x T verpackt [cm]	50,5x93,0x49,0
Gewicht unverpackt [kg]	18
Gewicht verpackt [kg]	22

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	200
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	204

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000968

Artikel Nr.:	0440080
Containermenge [Stk.]	250

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010216
EAN Aktivkohlefilter	4058668001149

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 *1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

