

# VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	<b>Von Reiter</b>
Modellkennung	<b>VRKFD 60232</b>
Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{Hood}$ )	<b>72,2 kW/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	<b>B</b>
Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{Hood}$ )	<b>23,1 %</b>
Fluiddynamische Effizienzklasse <sup>2)</sup>	<b>B</b>
Beleuchtungseffizienz ( $LE_{Hood}$ )	<b>45,0 %</b>
Klasse der Beleuchtungseffizienz <sup>2)</sup>	<b>A</b>
Fettabscheidegrad ( $GFE_{Hood}$ )	<b>56,3 %</b>
Klasse für Fettabscheidegrad <sup>2)</sup>	<b>E</b>
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	<b>240 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	<b>430 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	<b>655 m<sup>3</sup>/h</b>
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	<b>46 dB</b>
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	<b>60 dB</b>
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	<b>66 dB</b>
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	<b>- W</b>
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	<b>0,45 W</b>

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

<sup>2)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

## VRKFD 60232

### Produktdaten

### Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRKFD60232
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	72
Energieeffizienzklasse $\eta_1$	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	23
Fluiddynamische Effizienzklasse $\eta_2$	B
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	45
Klasse der Beleuchtungseffizienz $\eta_2$	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	56
Klasse für Fettabscheidegrad $\eta_2$	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m <sup>3</sup> /h]	240
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m <sup>3</sup> /h]	430
Luftstrom auf Intensiv-/Schnellaufstufe [m <sup>3</sup> /h]	655
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	46
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	60
Luftschallemission: Intensiv- Schnellaufstufe [dB]	66
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

#### Farbe

Front	Weiss
Kamin	Weiss

#### Ausstattung

Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	3+1Booster
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 2,0

#### Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	120

#### Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	1
---------------------------	---

#### Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	102,5x60,0x34,5
Kamin ausziehbar max [cm] *1	103
H x B x T verpackt [cm]	50,0x50,0x70,0
Gewicht unverpackt [kg]	16
Gewicht verpackt [kg]	20

#### Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	200
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	204

#### Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000951

Artikel Nr.:	0440079
Containermenge [Stk.]	300

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010216
EAN Aktivkohlefilter	4058668001149

$\eta_1$  A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

$\eta_2$  A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

\*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

