

OFP 5 Trend

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204969

Anwendung • Die offenen, drucklosen Kleinspeicher für die Übertischmontage versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser ohne Wartezeit. • Die sehr kompakten Geräte werden mit drucklosen Armaturen kombiniert.

Komfortmerkmale • Das Gehäuse zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. • Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur. Die Temperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. • Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. • Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. • Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polypropylen.

Effizienz • Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei.

Installation • Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Geräte-Rückwand untergebracht.

Sicherheit • Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. • Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. • Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden. • Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen. • Der Kleinspeicher ist spritzwassergeschützt.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher für drucklose Armaturen

Kompaktes, hochwertiges Design

Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C

Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose

Hochwertige Wärmedämmung

Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich



Typ	OFP 5 Trend
Bestell-Nr.	204969

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A
-----------------	---------

Dimensionen

Höhe	423 mm
Breite	240 mm
Tiefe	212 mm

Gewichte

Gewicht

2,90 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de