

## DDLT PinControl 18

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222385

Der hydraulische Durchlauferhitzer DDLT PinControl eignet sich zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen wie Waschtische, Küchenspülen oder Badewannen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich und bietet relativ konstante Auslauftemperaturen. Zwei manuell wählbare Leistungsstufen erlauben eine persönliche Einstellung für den Sommer- oder Winterbetrieb. Zwei weitere hydraulische Leistungsstufen werden automatisch abhängig von der fließenden Wassermenge geschaltet. Der Durchlauferhitzer DDLT PinControl ist durch seine direkt im Wasser liegenden Heizwendeln für kalkarme und kalkhaltige Wasser geeignet. Die Montage des Durchlauferhitzers geht durch Universalmontagetechnik sehr leicht von der Hand.



### Die wichtigsten Merkmale

#### Hydraulischer Durchlauferhitzer

Weitgehend konstante Auslauftemperatur bei Druckschwankungen durch PinControl

18 kW Anschlussleistung

4 Leistungsstufen - 2 manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet, abhängig von der Durchflussmenge

Druckgesteuertes Sicherheitskonzept

Einfache und schnelle Montage

## Technisches Datenblatt



| Typ         | DDL T<br>PinControl 13 | DDL T<br>PinControl 18 | DDL T<br>PinControl 21 |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bestell-Nr. | 222384                 | 222385                 | 222386                 |

## Technische Daten

|                           |         |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Nennspannung              | 400 V   | 400 V  | 400 V  |
| Nennstrom                 | 19,5 A  | 26 A   | 31 A   |
| Anschlussleistung von/bis | 13,5 kW | 18 kW  | 21 kW  |
| Absicherung               | 20 A    | 25 A   | 32 A   |
| Schutzart (IP)            | IP25    | IP25   | IP25   |
| Gewicht mit Wasserfüllung | 4,0 kg  | 4,0 kg | 4,0 kg |
| Höhe                      | 485 mm  | 485 mm | 485 mm |
| Breite                    | 226 mm  | 226 mm | 226 mm |
| Tiefe                     | 93 mm   | 93 mm  | 93 mm  |

### Technisches Datenblatt



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Typ                       | DDLT<br>PinControl 24 |
| Bestell-Nr.               | 222387                |
| Technische Daten          |                       |
| Nennspannung              | 400 V                 |
| Nennstrom                 | 35 A                  |
| Anschlussleistung von/bis | 24 kW                 |
| Absicherung               | 35 A                  |
| Schutzart (IP)            | IP25                  |
| Gewicht mit Wasserfüllung | 4,0 kg                |
| Höhe                      | 485 mm                |
| Breite                    | 226 mm                |
| Tiefe                     | 93 mm                 |

### AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.